

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihr Carport



Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® UNIVERSALLASUR
- swingcolor® Flachpinsel
- Schleifpapier 120er
- Abklebeband
- Abdeckfolie
- Rührholz
- Schleifmaschine (optional)
- Farbwanne



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein.
- Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdünnung abwaschen. Die gereinigte Fläche trocknen lassen.
- Nicht tragfähige und geschlossporige, filmbildende Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen, reinigen und danach Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe (vgl. Pkt. 2) vornehmen.
- Offenporige Altasuren gründlich anschleifen und säubern.
- Nicht zu streichende Gegenstände vorher sorgfältig abdecken bzw. abkleben.



2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Unbehandelte, rohe Hölzer im Außenbereich mit swingcolor® HOLZSCHUTZ-GRUND* grundieren und im Anschluss einen Voranstrich mit swingcolor® UNIVERSALLASUR vornehmen.



3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Als Endbeschichtung verwenden Sie die swingcolor® UNIVERSALLASUR in einem von 10 ausgewählten Farbtönen oder in Ihrem Wunschfarbton über das swingcolor® Mix Farbmischsystem.



www.blauer-engel.de/uz12a

Tipps & Tricks

- Das milchige Aussehen der Lasur beim Auftragen ist produktspezifisch und geht bereits mit dem Antrocknen zurück. Der endgültige Farbton wird erst im Trockenzustand erreicht.
- Für ein gleichmäßiges Oberflächenbild empfehlen wir die Verarbeitung von Lasuren mit einem Pinsel.
- Lasuren mit dem Pinsel stets in Faserrichtung aufbringen.

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

