


STEMA Metalleichtbau GmbH  
Riesaer Straße 50  
01558 Großenhain

Telefon: 0 900/13 09 40 01  
Gebührenpflichtige Telefonnummer 0,96 €/min  
aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk kann abweichen  
Fax: 0 35 22/ 30 94 15  
eMail: info@stema.de



Der Anhänger

#### Garantiebestimmungen:

#### **Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !**

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungshelfer des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleich mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

#### **ZT17693 - Bordwandaufsatz kpl., 1,40 x 1,14 x 0,26 m (mini) verp.**

( Bordwandaufsatz für Kastenaußenmaß 1,40x1,14x0,275m z.B. mini 350 R8" SW Rollsicken)

#### **ACHTUNG:**

Die Montage muss mit zwei Personen erfolgen. Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!

#### **Montagewerkzeug:**

- 1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 5
- 2 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 10
- 2 Ring- oder Maulschlüssel Schlüsselweite 8
- 1 Bohrmaschine mit Bohrer ø5,5

#### **Benötigte Teile u. Normteil:**

siehe Tabelle Seite 2

#### **Aufbauanleitung:**

siehe Skizze Seite 2

#### **Reihenfolge:**

1. 4x Vierkantstopfen aus den Ecken und 8x weiße Stopfen aus den Ecksäulen Ihres Anhängers entfernen
2. Scharnieroberteile, die an den mitgelieferten Rückwänden dran sind, festschrauben
3. Verbindungsprofile in die Anhängerecken stecken (siehe Skizze Detail Y Einbaulage beachten) und wie in Detail X dargestellt handfest anziehen
4. Seitenwände auf die Verbindungsprofile stecken und wie in Detail X dargestellt handfest anziehen
5. die Rückwände vorn und hinten auf die Anhängerwände stellen und mit den Verschlüssen der Seitenwände verschließen
6. Scharniermontage siehe Skizze Seite 2 Detail Z
7. alle Schraubverbindungen festziehen

#### **Sicherheitshinweis:**

Bitte beachten Sie, dass die Teile des Bordwandaufsatzes maschinell gefertigt wurden und sich dabei Unebenheiten leider nicht ganz vermeiden lassen. Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung des Bordwandaufsatzes mit diesen Teilen umsichtig um.

Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen! Kontrollieren Sie, ob alle Schraubverbindungen fest angezogen und gegen selbsttätiges Lösen gesichert sind.

Wiederholen Sie diese Kontrolle regelmäßig nach ca. 50 km Fahrtstrecke.

Die Verwendung des Bordwandaufsatzes ist nur mit geschlossenen Wänden zulässig.

