

# OKNUM

CORP

## FICHA TECNICA – SISTEMA 4 CAMARAS



<b>VENTANA</b>	<b>SISTEMA</b>	Perfilería	Incluye Maneta
	4 Cámaras	60 mm	SI
	<b>MATERIAL</b>	Numero de Hojas	Refuerzo Interior
	PVC	2h	1,5 mm
	<b>ACABADO</b>	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
	Blanco	Batiente	Oscilo-Batiente
<b>HERRAJE</b>	Marca HERRAJE	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
	AXOR	Perimetral Acero	7 cierres con bulones <i>Basado en ventana de 2 hojas</i>
<b>VIDRIO</b>	Tipo VIDRIO	Tipo Acristalam.	Acabado
	Doble Acristalamiento	4 / 16AR / 4be	Transparente

MARCO	HOJA	VIDRIO (4/16AR/4be)	CAJON

### Informe de Resultados



Permeabilidad al aire acorde a  
EN 12207:2000

Clase 3



Capacidad para soportar cargas acorde a  
EN 14609:2004

APTO



Estanqueidad al agua acorde a  
EN 12208:2000

Clase 3A



Transmisión térmica acorde a  
EN ISO 12567-1:2002 / EN ISO 10077-1:2001

Uf 1,6 w/m<sup>2</sup>K



Resistencia a cargas de viento acorde  
a EN 12210:2000

Clase C4



Aislamiento acústico acorde a  
EN ISO 140-3:1995 / EN14351-1:2006

Rw-32(-1,-5) dB