



SELLADOR CARTÓN YESO

Ficha técnica
Revisión
01/2020

DESCRIPCIÓN:

Masilla ligera/ sellador basado en una dispersión acrílica de base acuosa.

APLICACIONES:

Producto especialmente diseñado para reparar y rellenar grietas, agujeros, fisuras, etc. en paramentos de yeso, estuco, escayola o cemento y en general, cualquier material poroso de construcción.

Puede ser texturizado para conseguir un acabado semejante al de la superficie a rellenar.

PROPIEDADES:

Producto listo para usar y de fácil aplicación debido a sus buenas propiedades de extrusión.

Adecuado para interiores y, debido a su alta resistencia a la humedad, puede usarse también en exteriores.

Seca rápidamente y no merma ni fisura una vez seco.

Puede lijarse y pintarse una vez seco.

INDICACIONES DE USO:

Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Aplicar el producto directamente a través de la cánula. Alisar la superficie con una espátula humedecida para conseguir un acabado más liso y suave.

Una vez que el producto está seco se puede lijar y pintar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Pasta de color blanco.

Viscosidad: Pasta de consistencia tixotrópica.

Densidad a 23°C: 0,58 ± 0,05 g/cm³

Base: Agua

Velocidad de curado: 4 – 7 mm/día (23°C, 65% hr)

Pintable 1 hora después de su aplicación.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto durante 12 meses en sus envases de origen herméticamente en un lugar fresco y seco.

PRESENTACION:

Cartucho de 300 ml

LIMPIEZA:

La limpieza de los útiles de trabajo puede realizarse con agua templada cuando el producto está fresco.

SEGURIDAD E HIGIENE:

De acuerdo a la legislación vigente, este producto no presenta riesgos y no requiere de ninguna indicación de seguridad específica para su manipulación y almacenamiento.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com