



# FLEUR DESIGNER'S PAINT

## FONDO PARA LIME PAINT

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

### FICHA TECNICA

Fundo consolidante y base uniformadora.

#### CARACTERÍSTICAS

Imprimación acrílica al agua, para interiores, estructurante y multifuncional. Reduce la absorbencia de las superficies y garantiza un buen anclaje a las pinturas de base. Se caracteriza por un excelente grado de relleno, alta resistencia y buen poder consolidante. No es tóxico y no desprende malos olores.

Disponibles en dos formatos: 0.750L y 2.5L.

#### CAMPOS DE USO

Se aplica tanto en superficies de interior, sobre yeso, hormigón, cartón yeso, estuco, piedra y todos los materiales de construcción que tengan un buen grado de absorbencia y porosidad. Se utiliza como imprimación para la aplicación de acabados decorativos y como imprimación de unión para acabados minerales. Solo es adecuado como fondo de base y no como acabado.

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Raspar, cepillar y quitar pinturas viejas o partes de yeso que no estén perfectamente adheridas.
- Aplicar sobre paredes saneadas, secas y limpias.
- En caso de infiltración de humedad, moho, microorganismos y sales, trate y restaure la superficie antes de aplicar Fleur Lime Paint.
- Diluir el producto hasta un máximo de 10%.
- Aplicar después de mezclar cuidadosamente en 2 capas con brocha o rodillo para obtener acabados rústicos
- Para un efecto más homogéneo y compacto, completar la aplicación con espátula de plástico cuando el producto aún esté fresco.
- Sup. Absorbentes como paredes, dm o madera, aplicar una capa de Fondo para Lime Paint (tiempo de secado 4 horas). Es ideal como RELLENADOR y uniformador, reduce la absorbencia de las superficies y garantiza un resultado perfecto en la aplicación de Lime Paint. Si la superficie está polvorienta o calcárea, primero trate con una capa de Consolidante para Lime Paint y déja secar 2-4 horas.
- Sup. No Absorbentes Primero aplica una capa de Imprimación Universal (tiempo de secado 24 horas) para asegurar una perfecta adherencia, luego aplica una mano de Fondo para Lime Paint y déja secar 4 horas antes de cubrir.

#### CONSEJOS

Antes de la aplicación, asegúrese de que la superficie esté perfectamente seca y esté bien anclado al sustrato; que no presente suciedad, grasa, contaminación por moho, hongos, bacterias, sales o cualquier otra cosa que pueda comprometer el éxito del trabajo.



## **FLEUR DESIGNER'S PAINT FONDO PARA LIME PAINT**

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

Utilizar el producto a temperatura ambiente y del sustrato entre + 8 ° C y + 30 ° C y con humedad relativa no superior al 75%.

Evite que aplicar el producto en ambientes y superficies por debajo de + 5 ° C.

Prepararse para realizar el trabajo de manera continua sin interrupciones para evitar superposiciones y diferencias de color.

Utilizar el color en la cantidad suficiente para terminar el trabajo o al menos completar partes del trabajo que no pueden resaltar diferencias de tono.

### **DATOS TECNICOS**

Secado a 20°: 4 horas

Apariencia de la película: Rugoso, granulado

Granulometria: grano extrafino 0,1 mm

Peso específico: 1.370 +- 0.05kg/l

pH: 8.5

Solvente: Agua