

Thermoflow Untertischspeicher 5 Liter + Niederdruckarmatur mit ausziehbarer Schlauchbrause

Typ / Modell: Thermoflow UT 5 Set Tantum



Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmhalteverlust in kWh/24h	0,3
Speichervolumen in Liter	5
Lastprofil	3XS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	42
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	72
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet:	-
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	-
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	-
Temperatureinstellung des Temperaturreglers (ab Werk) in °C	15
Schalleistungspegel, innen, in dB	16
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten:	-
Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben.	
<u>Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!</u>	
„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.	
Wert der smart-Funktion:	0

Technische Daten Speicher:

Täglicher Stromverbrauch in kWh	0,197
Nennspannung in V ~ Hz	230 V ~ 50 Hz
Nennleistung in kW	2
Bauart	Offen
Temperaturbereich (°C)	35 - 75
Durchflussmenge (L/min)	5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP24
Wasseranschluss in Zoll	G 3/8 "
Materialanschluss	Messing
Abstand Rohr / Wand in mm	85
Betriebsdruck MPa	0
Mischwassermenge (40 °C in L)	9,1

Technische Daten Armatur:

Niederdruck-Waschtisch-Armatur	Einlochsystem
Für drucklose Untertischspeicher	mit ausziehbarer Schlauchbrause
Stufenlose Temperaturregelung	mit flexiblen Anschlüssen

ACHTUNG !!!

Vor Inbetriebnahme muss der Boiler mit kaltem Wasser gefüllt werden! Entlüftung durch Kaltwasserzulauf.
 Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.

Abmessungen:

Maße HxBxT (mm) / Gewicht	420 x 270 x 180 / 3,2 kg
Mit Verpackung HxBxT (mm)	455 x 280 x 270

Artikelnummer	EAN
1120UT5SETTANTUM	4260641228782