

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihren Terrassenboden

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® TERRASSENBODEN-FARBE alternativ
- swingcolor® TERRASSENBODEN-ÖL
- swingcolor® Lackierroller
- swingcolor® Flachpinsel
- Schleifpapier
- Schleifmaschine (optional)
- Abklebeband
- Farbwanne
- Rührholz
- Teleskopstange



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Vor der Montage neuer Holzböden muss eine allseitige Grundbeschichtung durchgeführt werden.
- Alte Ölbeschichtungen auf Holzterrassen müssen vollständig abgewittert sein oder mit swingcolor® HARTHOLZ-REINGER gereinigt werden.
- Vergrautes Holz und lose Holzsplitter sind vor der Beschichtung zu entfernen.
- Verschmutzungen und Grünbeläge vor der Verarbeitung restlos entfernen.
- Neue Zement- und Betonflächen mind. 4-6 Wochen trocknen lassen.
- Glatte Bodenflächen zur besseren Haftung anrauen.



2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Unbehandelten Beton oder abgewitterte Holzuntergründe 1x mit swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND, alternativ swingcolor® TERRASSENBODENFARBE, 20 % verdünnt, grundieren.



3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Als Endbeschichtung verwenden Sie 1x swingcolor® TERRASSENBODENFARBE in einem von 6 ausgewählten Farbtönen.
- Für einen optimalen Schutz der swingcolor® TERRASSENBODENFARBE sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.



Tipps & Tricks

- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +25 °C verarbeiten.
- Bodendielen sind in der Regel profiliert. Daher müssen die Vertiefungen mit dem Pinsel zuerst gestrichen werden. Anschließend wird die Laufschrift zugerollt.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen. Bei Schleifarbeiten eine Staubmaske tragen.
- Für eine rutschhemmende Wirkung kann bei einem Anstrich mit swingcolor® TERRASSENBODENFARBE der Artikel swingcolor® ANTI-RUTSCH-ZUSATZ zugegeben werden.
- Für einen nicht deckenden Anstrich verwenden Sie (nach der Reinigung der Terrasse) das swingcolor® TERRASSENBODEN-ÖL.



Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



Hinweis: Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

