

**swingcolor®**

## Zum perfekten Ergebnis – **So streichen Sie Ihre Kommode**



### Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® VINTAGE EFFEKTFARBE
- swingcolor® VINTAGE METALLIC EFFEKTFARBE
- ggf. swingcolor® VINTAGE SCHUTZLACK
- swingcolor Flachpinsel
- Schleifpapier 180er oder gröber
- Abklebeband
- Abdeckfolie
- Rührholz
- Farbwanne



*Alles, was Farbe kann.*

## 1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern.
- Intakte Altanstriche reinigen und gründlich anschleifen.
- Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen.


[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

## 2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Gut erhaltene Altanstriche 1x mit swingcolor® VINTAGE EFFEKTFARBE im ausgewählten Farbton unverdünnt überstreichen.
- Soll die Holzoberfläche wieder sichtbar und so der gewünschte Used-Look erzielt werden? Dann direkt nach der Trocknung des ersten Anstrichs diesen schleifen und auf einen zweiten Anstrich verzichten.



## 3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Wenn Sie den gewünschten Vintage-Effekt erzielen möchten, verwenden Sie die swingcolor® VINTAGE EFFEKTFARBE in einem der anderen 10 ausgewählten Farbtöne als zweiten Anstrich.
- Nach vollständiger Trocknung den zweiten Anstrich so anschleifen, dass der erste Farbton stellenweise wieder sichtbar wird.
- Möchten Sie zudem Kleinstgegenständen einen metallischen Look verpassen? Verwenden Sie hierfür die swingcolor® VINTAGE METALLIC-EFFEKTFARBE.



## 4. VEREDELUNG

- Ausgewählte kleine Flächen oder Kanten nach Trocknung der Endbeschichtung so weit abschleifen bis der erste Farbanstrich oder das rohe Holz wieder zum Vorschein kommt.

## Tipps &amp; Tricks

- Je größer das gewählte Schleifpapier, desto rustikaler wird der Vintage-Effekt.
- swingcolor® VINTAGE METALLIC EFFEKT nicht direkt schleifen, da ansonsten der metallische Glanz verloren geht.
- Bei stärker strapazierten Flächen, z. B. Regalböden, Tischplatten, Sitzmöbel usw. sollte der Anstrich mit swingcolor® VINTAGE SCHUTZLACK versiegelt werden.
- Bei hellem Schlussanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern einmal swingcolor® HOLZISOLIERGRUND gegen Holzinhaltstoffe vorstreichen.



Video-Tutorial –  
schauen Sie rein:



**Hinweis:** Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Produced for:  
BAHAG AG  
Gutenbergstraße 21  
68167 Mannheim  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG  
Staubinger Straße 25  
4600 Wels  
ÖSTERREICH  
Tel.: +43 (0)7242 6250

