

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihre Pflastersteine

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® PFLASTER-FRISCH
- swingcolor® PFLASTERSTEIN-REINIGER
- swingcolor® ÖLFLECKEN-REINIGER
- ggf. Hochdruckreiniger
- swingcolor® Lackierroller
- swingcolor® Lackier-Flachpinsel
- Farbwanne
- Rührholz
- Teleskopstange



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Der Untergrund muss saugfähig, fest, trocken, tragfähig, sauber, sowie frei von Algen, Moosen, Trennmitteln und Altanstrichen sein.
- Verschmutzungen und Grünbeläge vor der Verarbeitung mit swingcolor® PFLASTERSTEIN-REINIGER* restlos entfernen, Ölflecken mit swingcolor® ÖLFLECKEN-ENTFERNER.
- Nach der Reinigung des Untergrunds mit Wasser nachreinigen (z. B. Hochdruckreiniger), diesen vollständig trocknen lassen.



2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Bei Erstbeschichtung 1x mit swingcolor® PFLASTER-FRISCH vorstreichen.

3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Als Endbeschichtung verwenden Sie swingcolor® PFLASTER-FRISCH 1-2x in einem von 3 ausgewählten Farbtönen.



*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Tipps & Tricks

- Der endgültige Farbton wird erst im Trockenzustand erreicht.
- Bitte beachten Sie, dass die Eigenfarbe des Untergrunds den Endfarbton beeinflusst.
- Vorhandene Randsteine mit einem Pinsel oder einer kleinen Rolle streichen.
- Größere Flächen ohne Unterbrechung nass in nass beschichten.
- Bitte beachten Sie: swingcolor® PFLASTER-FRISCH ist lasierend eingestellt und deckt daher keine Verfärbungen/Verunreinigungen im Untergrund ab.
- Nicht zu streichende Bereiche sowie Erdreich vorher abdecken.
- Stark bewitterte Flächen in regelmäßigen Abständen überprüfen und gegebenenfalls den Anstrich auffrischen.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

