

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihren Kellerboden

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® FUSSBODENFARBE/
FLÜSSIG KUNSTSTOFF
- ggf. swingcolor® KLARVERSIEGELUNG
- ggf. swingcolor® ANTI-RUTSCH-ZUSATZ
- ggf. swingcolor® DEKOR-CHIPS
- swingcolor® Lackierrollen oder
-pinsel für wasserbasierte Lacke
- Schleifpapier 120er
- Schleifmaschine (optional)
- Abklebeband
- Abdeckfolie
- Farbwanne
- Rührholz
- Teleskopstange (optional)



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten geschützt sein.
- Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten oder Trennmittel restlos entfernen und gründlich nachwaschen.
- Neue Zement- und Betonflächen ca. 4-6 Wochen austrocknen lassen. Glatte Bodenflächen zur Haftverbesserung anrauen.
- Intakte Altanstriche reinigen und gründlich anschleifen.
- Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche mechanisch entfernen und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen.

2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Unbehandelte Fußböden einmal mit swingcolor® FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 mit max. 20 % Wasser verdünnt grundieren. Potenziell wasserbelastete Bereiche (z. B. Waschkeller) mit swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND grundieren.
- Glänzende, 2-komponentige, intakte Altanstriche oder glatte, schwach oder nicht saugende Flächen 1x mit swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND grundieren.



3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Als Endbeschichtung, Zwischen- und Schlussanstrich jeweils 1x mit swingcolor® FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF streichen.



www.blauer-engel.de/uz12a

Tipps & Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen. Bei Schleifarbeiten eine Staubmaske tragen.
- Für eine besondere Optik können zusätzlich die swingcolor® DEKOR-CHIPS in Schwarz oder Weiß in den Schlussanstrich eingestreut und anschließend die Oberfläche mit swingcolor® KLARVERSIEGELUNG versiegelt werden – alternativ mit dem swingcolor® ANTI-RUTSCH-ZUSATZ für einen Rutsch-Stopp.
- Für stark belastete Bodenflächen im Innenbereich z. B. Waschkeller, Werkstatt und Garage empfehlen wir Ihnen die Verwendung von swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG.



Video-Tutorial – schauen Sie rein:



Hinweis: Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

