

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihren Parkettboden



Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® PARKETTLACK
- swingcolor® Lackierroller
- swingcolor® Flachpinsel
- Schleifpapier 100er oder feiner
- Schleifmaschine (optional)
- Abklebeband
- Farbwanne
- Rührholz
- Teleskopstange



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig (stauböl-, wachs- und fettfrei) und sauber sein.
- Neues Holz anschleifen und säubern. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen (Körnung 100 oder feiner) und säubern.
- Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen.

2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Unbehandeltes Holz mit swingcolor® PARKETTLACK glänzend oder seidenmatt jeweils 1x vorstreichen.



3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® PARKETTLACK glänzend oder seidenmatt
- Für einen optimalen Schutz sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.



www.blauer-engel.de/luz12a



Tipps & Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird um Ansätze zu vermeiden.
- Vor- und Zwischenanstrich nach der Trocknung leicht anschleifen. Bei Schleifarbeiten eine Staubmaske tragen.
- Auf stark strapazierten Treppen- und Parkettfußböden empfehlen wir einen zweimaligen Schlussanstrich.
- Austretendes Harz mit Nitroverdünnung entfernen.
- Bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +25 °C verarbeiten.
- Die Oberfläche von bereits beschichtetem Fertigparkett auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen und gegebenenfalls Probeanstrich ausführen.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

