

## EIGENSCHAFTEN

- hochwertiger Heizdraht für alle Rohrleitungen aus Metall
- zur Anwendung bei freiliegenden bzw. nicht isolierten Rohrleitungen
- Schutz vor Einfrieren der Rohrleitungen
- UV beständiger Kabelaußenmantel
- Kabel und Anschluss feuchtebeständig
- steckerfertiges Kabelsystem, Anschluss 230 V
- Heizdraht inkl. Thermostatschutzwächter (+5 - +15 °C)
- für Rohrleitungen aus Kunststoff kann unser Pflanzenheizband verwendet werden

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	12 W / m
IP Schutzklasse	IP X7
Länge Zuleitung	1,25 m
Kabelstärke	ca. 8 mm
Material	TWIN Heizdraht mit doppelter PVC Schutzisolierung als Rolle

## LIEFERUMFANG

Rohrbegleitheizung  
Kabelbinder  
Montageanleitung

## AUSFÜHRUNGEN

Kabellänge	Heizleistung / Verbrauch
6 m	ca. 72 W / 0,05 kWh
10 m	ca. 120 W / 0,08 kWh
15 m	ca. 180 W / 0,12 kWh

## DESIGN



## ANWENDUNG



## ZULASSUNGEN

CE