

FICHA TÉCNICA



KIT RESTAURADOR DE FAROS REF:MOT1000



DESCRIPCIÓN:

EL KIT DE RESTAURACIÓN DE FAROS ESTÁ DISEÑADO PARA ELIMINAR LOS PEORES CASOS DE DEGRADACIÓN, AMARILLEAMIENTO, OXIDACIÓN Y ARAÑAZOS DE LOS FAROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA RESTAURAR LAS LENTES MÁS OPACAS Y SE PUEDE USAR SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES. OBTENGA UN GRAN RESULTADO EN LA MAYORÍA DE LAS LENTES DE PLÁSTICO, COMO LUCES TRASERAS, REMOLQUES, VISERAS, PARABRISAS.

APLICACIONES:

SU USO ESTÁ RECOMENDADO EN SERVICIOS OFICIALES Y DISTRIBUIDORES DE AUTOMÓVILES, TRENES AUTOMÁTICOS DE LAVADO, TALLERES, GARAJES, PARQUES AUTOMOVILÍSTICOS, EMPRESAS DE TRANSPORTE, ETC...

MODO DE EMPLEO:

LIMPIE LA LENTE DEL FARO CON AGUA. PROTEJA EL ÁREA QUE RODEA LA LENTE PARA EVITAR ARAÑAZOS EN LAS SUPERFICIES PINTADAS CERCANAS.

PASO 1 LIJAR: HUMEDezca EL DISCO DE LIJADO Y PÓNGALO EN LA HERRAMIENTA DE MANO DE PULIDO. LIJE CON TRES GRANOS DIFERENTES PARA ELIMINAR COMPLETAMENTE EL COLOR AMARILLENTO, EL DESVANECIMIENTO Y LA CORROSIÓN. **PASO 2 PULIR:** COLOQUE EL DISCO DE PULIDO DE LANA EN LA HERRAMIENTA DE MANO DE PULIR Y APLIQUE LA PASTA DE PULIR. PULA LA LENTE HASTA QUE EL BRILLO VUELVA A SU ESTADO ORIGINAL. **PASO 3 PROTEGER:** LIMPIE LA LENTE DEL FARO Y ASEGÚRESE DE QUE LA LENTE ESTÉ SECA ANTES DE CONTINUAR CON ESTE PASO. **ASEGÚRESE DE QUE EL FARO NO ESTÁ BAJO LA LUZ DIRECTA DEL SOL.** APLIQUE DE 5 A 10 GOTAS DE LÍQUIDO PROTECTOR EN EL PAÑO, Y APLIQUE SOBRE LA LENTE DEL FARO. DEJE QUE SE FIJE DURANTE 3-5 MINUTOS Y LIMPIE EL EXCESO DE LÍQUIDO. ESPERE 24 HORAS PARA QUE SE CURE POR COMPLETO.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN:

EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS. NO ENTRAR EN CONTACTO CON LA PIEL O ROPA. EVITAR RESPIRAR LOS VAPORES. UTILIZAR SÓLO CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA. NO INGERIR. LÁVESE BIEN DESPUÉS DE MANIPULARLO. CERRAR EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. ALMACENAR EN LOS ENVASES ORIGINALES. MANTENER LOS ENVASES BIEN CERRADOS. ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y BIEN VENTILADO. ALMACENAR LEJOS DE MATERIALES INCOMPATIBLES.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO SE RECOMIENDA CONSULTAR LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA WEB.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

	PASO 2	PASO 3
COLOR	MARRÓN	CLARO
APARIENCIA	PASTA	LÍQUIDO
DENSIDAD	1.45 g/cm ³	0.901 g/cm ³

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

ABC PARTS SPAIN, S.L.

C/ N-6, parcela 7, 46220 Picassent, Valencia
(Pol. Ind. De Picassent)
46220, PICASSENT
VALENCIA
960 59 18 00
info@abcparts.es

PRESENTACIÓN:

CAJA KIT

ÚLTIMA REVISIÓN: 28/11/2022

