

Naturell Streich-Lehmputz

Für ein gesundes Wohnraumklima

roll- und streichfähig
feuchtigkeitsregulierend
mit natürlicher Porzellanerde



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

SCHÖNER WOHNEN Naturell Streich-Lehmputz ist ein weißer, gut deckender und feuchtigkeitsregulierender Strukturputz. Der Putz enthält keine Konservierungsmittel und ist auch für Allergiker geeignet. Die feine, körnige Putzstruktur auf Basis mineralischer Füllstoffe ermöglicht Ihnen eine individuelle, unkomplizierte und schnelle Wandgestaltung im Innenraum. Sie können den SCHÖNER WOHNEN Naturell Streich-Lehmputz als weiße Fläche stehen lassen oder diesen anschließend mit SCHÖNER WOHNEN Naturell Lehmfarbe oder anderen Wandfarben überarbeiten.

Geeignete Untergründe sind z. B. alte Dispersionsfarbenanstriche sowie Putz oder Gipskartonplatten.

Tipp: Nutzen Sie eine ablösbare oder spaltbare Vliestapete als Untergrund – so können Sie SCHÖNER WOHNEN Naturell Streich-Lehmputz inkl. Tapete im Zuge einer späteren Renovierung einfach wieder von der Wand ablösen.

Farbton

Weiß

Dichte

1,6–1,7 g/cm³

GISCODE

BSW10

Korngröße

max 0,5 mm

Inhaltsstoffe

Lehm (enthält Porzellanerde), Calciumcarbonat, Wasser und Additive.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen

Abtönen / Mischen

Mit Schöner Wohnen Mineral Vollton- und Abtönfarbe bis max. 10 % abtönen.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

600–700 g/m²

Verdünnen

Bei Roll- und Streichverarbeitung nicht verdünnen.

Abtönen/Mischen

Mit SCHÖNER WOHNEN Mineral-Vollton- & Abtönfarbe abtönen. Nicht mit andersartigen Materialien mischen, da ansonsten produktspezifische Eigenschaften verloren gehen.

Trockenzeit

Bei einer Temperatur von +20 °C und normaler Luftfeuchtigkeit können Sie das Material nach Trocknung über Nacht überarbeiten. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbehandlung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen und tragfähigen Untergründen. Mineralische Neuputze (z. B. Kalkzementputze) mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher abbürsten oder abwaschen. Nicht tragfähige und ungeeignete Beschichtungen (z. B. nicht überstreichbare oder stark strukturierte Tapeten wie z. B. Raufaser) restlos entfernen.

Verarbeitungshinweise

Tragen Sie SCHÖNER WOHNEN Naturell Streich-Lehmputz dünn-schichtig mit dem SCHÖNER WOHNEN Kurzflorroller auf einer Teilfläche von ca. 1–2 m² auf und strukturieren Sie die Oberfläche direkt im Anschluss mit der SCHÖNER WOHNEN Strukturbürste kreuz und quer, ohne Rhythmus. Alternativ können Sie SCHÖNER WOHNEN Naturell Streich-Lehmputz nach dem Auftrag noch einmal senkrecht abrollen. Fahren Sie nun mit der nächsten Teilfläche fort. Ein gleichmäßiger und dünn-schichtiger Auftrag sorgt für eine feine Oberflächenstruktur. Zusammenhängende Flächen sollten Sie immer „nass in Nass“ ohne Unterbrechung beschichten, um sichtbare Ansätze zu vermeiden. Durch die hohen Anteile des Rohstoffes Lehm zeigt sich die Oberfläche zunächst in ihrem natürlichen bräunlichen Farbton. Die Oberfläche trocknet im weiteren Verlauf zu einer weißen Fläche auf. Der SCHÖNER WOHNEN Streich-Lehmputz ist mit Wasser reversibel und dementsprechend nicht für Räume mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Bäder) geeignet. Werkzeuge bei kurzer Arbeitsunterbrechung in eine Folie einwickeln oder in Farbe eintauchen. Führen Sie die Arbeiten zu zweit durch, sodass Sie unmittelbar nach dem Auftragen die Strukturierung durchführen können. Achten Sie darauf, dass nur eine Person die Gestaltung durchführt, um ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erzielen. Detaillierte Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.schoener-wohnen-farbe.com.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. alte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, Kalkzementputz, Wandbeläge (z.B. glatte Vliestapeten)	-		
nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. alte glänzende Dispersionsfarbenanstriche, Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergründe	1x Universal-Haftgrund	Bei großem Farbtonkontrast 1x SCHÖNER WOHNEN Naturell Streich-Lehmputz, bis zu 10% verdünnt.	1x SCHÖNER WOHNEN Naturell Streich-Lehmputz, unverdünnt
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Mauerwerk, Beton, sandende Putze	1x Mineral-Tiefgrund oder 1x Naturell Streich-Lehmputz bis zu 10 % verdünnt		

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Das Werkzeug nach der Arbeit sofort mit Wasser und Seife reinigen.

Lagerung / Transport

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV.

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von SCHÖNER WOHNEN Naturell Streich-Lehmputz sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung. Abgetönt mit Pigment-/Abtönpasten, die nicht konform zu den Anforderungen des Blauen Engels sind, entspricht das Produkt nicht mehr den Kriterien des Blauen Engels. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: September 2022