

PRODUCT-DETAILS

64764-214

64764-214 Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Multilinse alpinweiß



Allgemeine Informationen

Typ	64764-214
Bestellnummer	2CKA006800A2991
EAN	4011395295175
Beschreibung	64764-214 Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Multilinse alpinweiß

Langbeschreibung	<p>Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung bis zum Boden. Zur Erfassung in Treppenhäusern. Mit 4 Erfassungsebenen. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhäusbetrieb. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Dauerlicht-/Dauer-Ausfunktion. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 31 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.</p>
------------------	---

Technische Daten

Geeignet für	<p>2CKA006800A3041 2CKA006800A3047 2CKA006800A3044</p>
--------------	--

2CKA006500A0012

2CKA006800A3050

Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart	Unterputzmontage
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Nettogewicht	27.71 g
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	90 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	75 mm
Länge Verpackungseinheit 1	90 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.051 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395295175
Menge Verpackungseinheit 3	1620 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.158 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	122.87 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4307
Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5101
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B5203
Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5101

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Logikbauteile / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27143144

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home flex → Bedienen - Jussi → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home flex → Bedienen - Reflex SI / Busch-Duro 2000® SI → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors - Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

