



FLEUR DESIGNER'S PAINT PRIMER RUVIDO

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004
Fax. +39 030 2150858

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Imprimación rugosa acrílica al agua, que promueve la adhesión de soportes difíciles y no absorbentes. El producto tiene las siguientes características:

- Alta capacidad de adhesión en soportes no porosos
- Facilidad de aplicación de cualquier rasante sobre superficies lisas
- Inodore

USOS

Adecuado para la aplicación en: superficies interiores y exteriores de cerámica, gres porcelánico, mosaicos, vidrio y cualquier otra superficie.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de aceites, grasas, polvo, ceras, siliconas, sellantes o cualquier elemento que pueda perjudicar la adhesión del ciclo. Limpie a fondo la superficie a tratar con un producto desengrasante. Compruebe que no haya baldosas en fase de desprendimiento. No aplicar sobre superficies húmedas o con presencia de humedad ascendente.

El producto está listo para usar, después de mezclar bien, se aplica en rodillo teniendo cuidado al aplicar para cubrir toda la superficie. Espere a que se seque por completo antes de continuar con la aplicación de los siguientes ciclos. La desecación, en condiciones de 20°C y 60% de humedad relativa, es de aproximadamente 4 horas. Diferentes condiciones y espesores pueden afectar significativamente el tiempo de secado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------------|--|
| Secado a 20° C y 60% de u.r. | Superficie 1 - 3 horas Sobreaplicabilidad 4 horas |
| Aspecto | En pasta |
| Dilución | listo para usar |
| Consumo | 4m ² por capa |
| Granulometría | 0,25 mm |
| Peso específico | 1,35 ± 0,05 kg/l |
| pH | ~ 8,0 |



FLEUR DESIGNER'S PAINT PRIMER RUVIDO

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004
Fax. +39 030 2150858

CLASIFICACIÓN SEGÚN D.LGS N.161 DE 27.03.2006

g) imprimación

C.O.V. valores límite en g/L: dal 01.01.2010 = 30 g/L

Valor máximo C.O.V. en el producto: 1 g/l de preparado

ADVERTENCIAS

- Antes de proceder a la aplicación, asegúrese de que el soporte esté perfectamente seco y curado y esté perfectamente anclado al sustrato; que no presente suciedad, grasa, contaminación por moho, hongos, bacterias, sales o cualquier otra cosa que pueda comprometer la adhesión o el éxito del trabajo.
- Conservar los envases protegidos de las heladas (mínimo +5°C).
- Conservar en un lugar fresco, seco y protegido del sol.
- Utilizar el producto a temperatura ambiente y soporte entre +8°C y +30°C y con una humedad relativa no superior al 75 %.
- Evitar que el secado se produzca a temperatura ambiente y del soporte inferior a +5°C.
- No aplicar con el riesgo de lluvia inminente, a pleno sol, con viento fuerte, o con nieblas persistentes
- Proteger las superficies contra la lluvia torrencial o los depósitos superficiales de agua u otras sustancias durante el tiempo necesario para el curado completo del producto.

Estas noticias son el resultado de pruebas escrupulosamente controladas y expresan nuestros mejores y más actualizados conocimientos. Por otra parte, estas noticias se divulgan como información y no pueden comprometer la responsabilidad de Colorificio Centrale S.r.l., ni proporcionar un punto de apoyo para las disputas de cualquier tipo que puedan estar relacionadas con el uso de los productos descritos. Esto también se debe a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control.