

Reolink T1 Pro

4 MP WLAN kompakte und intelligente Innen-Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion, inkl. 64 GB MicroSD Karte

EAN: 6975253980376

Die **Reolink T1 Pro** ist eine leistungsstarke, kompakte und intelligente 4 MP Innen-Überwachungskamera mit **Schwenk- und Neigefunktion**.

Die **Reolink T1 Pro** bietet eine Super HD Auflösung von 4 Megapixeln und liefert auch bei Dunkelheit (bis zu 12 m) sehr gute Bildqualität. Die Kamera kann um 355° horizontal schwenken und um 50° vertikal neigen.

Die **Reolink T1 Pro** ist eine **Dualband WLAN Überwachungskamera** und funktioniert in den Frequenzbändern 2,4 und 5 GHz. Die Kamera verfügt über integrierte 2T2R MIMO-Antennen und kann überall in Innenräumen ohne Signalverlust installiert werden.

Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Mobilgerät oder dem Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie **Live-Übertragungen** von Kameras verfolgen und bleiben immer auf dem Laufenden.

Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, werden Sie in Echtzeit über die App oder per E-Mail benachrichtigt:

- **App**
Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr mobiles Gerät.
- **E-Mail**
Videoclips oder Schnappschüsse per E-Mail versenden.
- **Sirene**
Wird ausgelöst, wenn eine Bewegung erkannt wird oder bei manueller Betätigung.
- **Individuelle Alarm-Ansagen**
Individuelle Ansagen aufzeichnen und als akustischen Alarm einstellen.

Dieses Modell verfügt über **Zwei-Wege-Audio**. Das **integrierte Mikrofon und der Lautsprecher** ermöglichen es Ihnen, jederzeit und überall über Ihr Smartphone mit anderen Personen zu kommunizieren oder unerwünschte Gäste zu warnen.

Die Aufzeichnung kann aktiviert werden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Die Aufnahmen können auf einer **MicroSD-Karte** (bis zu 128 GB) gespeichert werden. Für eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr können Sie die Kamera an einen Reolink Netzwerkrekorder (NVR) anschließen.

Die **Reolink T1 Pro** wurde für den Einsatz in Innenräumen entwickelt, kann in jedem Raum harmonisch platziert werden und ist leicht in wenigen Minuten zu installieren.

Hauptmerkmale

- 4 MP Super HD
- Live-Ansicht
- Zwei-Wege-Audio
- Sirene oder individuelle Alarm-Ansagen
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis zu 128 GB (64 GB MicroSD Karte inklusive)
- 2,4 / 5 GHz Dualband WLAN
- 355° Schwenk & 50° Neigung
- Nachtsicht bis zu 12 m
- Sofortige Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung
- Flexibler Aufzeichnungsmodus
- Einfache Einrichtung



Lieferumfang

- Reolink T1 Pro Überwachungskamera
- 64 GB MicroSD Karte
- Netzadapter
- Kurzanleitung
- Montageplatte
- Nadel zum Zurücksetzen
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber Videoüberwachung
- Päckchen mit Schrauben

Technische Daten

	Modell	T1 Pro
Hardware	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Display-Auflösung	2560 x 1440 (4,0 Megapixel)
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert, F=2,0, mit IR Cut
	Sichtwinkel	Horizontal: 87,5°, Vertikal: 47°
	Schwenk-/ Neigewinkel	Horizontal: 355°, Vertikal: 50°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	12 Meter (LED: 8 pcs / 14 mil / 850 nm)
	Dimensionen	Ø76 x 106 mm
	Gewicht	200 g
	Stromeingang	DC 5,0 V/1 A
	Schnittstelle	Stromschnittstelle Integrierter Micro SD Kartenslot bis zu 128 GB (64 GB MicroSD Karte inklusive) Reset-Taste
Software	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, HTTP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP,
	Bildkompression	H.264
	Max. Bildfrequenz	20 fps (Standard: 15 fps)
	Codierung	1024 - 4096 kbps
	Audio	Zwei-Wege-Audio, mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
	Browser	Nein
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung, Zeitplan-Aufzeichnung
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Sonstiges	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C - +55°C
		Lagertemperatur: -40°C - 70°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 85%
		Lagerfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wasserfest	Nein	