


## Incasso

## PX-0520-INO



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65-IP67 IK10



Potencia total luminaria : 6.2W

Lúmenes reales : 513

Lúmenes nominales : 500

Lm / W reales : 83

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K

UGR : <=22

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 304

Acabado estructura : acero inoxidable

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Voltaje / Frecuencia : 100-240VAC/50-60Hz

Protocolo de regulación : ON-OFF

Power Factor : 0.65

THD% : 23.8

Vida útil : 36.000h L70B30

Garantía : 3 Años

Resistencia ambientes marinos : No

Luminaria fácilmente reciclable

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

TM30 RG: 97

TM30 RF: 85

Ratio melanópico: 0.510

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR

UGR Transversal: 19.3

UGR Longitudinal: 19.3

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	5.5W

### LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.7

Peso embalado (Kg): 0.8

