


PHILIPS

WelcomeEye Comfort DES 9500 VDP

Einfach zu bedienende und zu installierende Video-Türsprechanlage mit großem 7"-Bildschirm



Mit ihrem ansprechenden Design und ultraflachem 7"-Farb-Bildschirm ist die Video-Türsprechanlage Philips WelcomeEye Comfort ein äußerst benutzerfreundliches Produkt. Diese per Zweileiter-Technik mit ihrer straßenseitigen Türsprechanlage verbundene Video-Türsprechanlage wird aus Ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Ihre intuitive und ergonomische Bedienoberfläche ermöglicht Ihnen den Zugang zu ihren verschiedenen Funktionen: Besucher sehen und mit ihnen sprechen, eine Tür oder ein motorisiertes Tor öffnen,...



+ Produkt



- einfache und schnelle Installation per Zweileiter-Technik zwischen Türsprechanlage und Monitor
- sehr hohe Bildqualität und sehr großer Blickwinkel (100°)
- Monitoring-Funktion zur einfachen Überwachung Ihres Eingangs
- Interkommunikationsfunktion zwischen den Monitoren der gleichen Familie
- Zweifamilien-Plattform, erweiterbar auf bis zu drei Bildschirme, zwei Türsprechanlagen und eine Kamera pro Familie
- Doppelte Steuerung Schloss UND Tor
- Farbnachtsicht
- Namensschild und Taste beleuchtet
- Türsprechanlage und Regenschutz aus Aluminium
- Polarity-Protect-Funktion zum Schutz Ihrer Video-Türsprechanlage vor Verkabelungsfehlern

Inhalt des Kits:


- 1 7"-Farbmonitor
- 1 Türsprechanlage
- 1 Regenschutz aus Aluminium
- 1 Monitor-Wandhalterung
- 1 Steckernetzteil, kompatibel mit UK- und EU-Steckdosen



PHILIPS

Technische Merkmale

		Optionales Zubehör
Garantie	2 Jahre	
Verkabelung	Zweileiter-Technik	
Maximaler Abstand	120 m (zwischen den beiden am weitesten entfernten Elementen der Installation)	
Steuerung	Schloss UND Tor	
Klingel	6 Klingeltöne Lautstärke: 85 dB	
Merkmale Bildschirm	Diagonale: 7" (18 cm) Auflösung: 800 x 480 Pixel Befestigung: an der Wand	 WelcomeEye AddComfort Zusätzlicher 7"-Monitor
Merkmale Türsprechanlage	Sensor: C-MOS Farbe 900TVL Blickwinkel: H100°/V70° Objektiv: nicht schwenkbar Nachtsicht: weiße LEDs (2,5 m) Beleuchtete Klingeltaste: ja Beleuchtetes Namensschild: ja Steuerung Türöffner: 12 V/1,0 A max. Steuerung Tor: Schaltvermögen 12 V/2 A max. Befestigung: auf Putz	 WelcomeEye AddCompact Zusätzlicher 4,3"-Monitor, kompakt
Einstellungen	Farbe + Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel	 WelcomeEye Outdoor Zusätzliche Türsprechanlage
Oberfläche	Monitor: Kunststoff und Aluminium, schwarz Türsprechanlage: schwarzes Aluminium und Aluminium	 WelcomeEye Cam Zusätzliche Kamera
Elektrische Eigenschaften	24V DC/460mA/11,1W	 WelcomeEye Power Modulare Stromversorgung DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss	Steckernteil (oder optional Stromversorgung DIN-Schiene)	
Betriebstemperatur	-15 °C bis +50 °C	
Verwendung	Monitor: innen Türsprechanlage: außen (IP44)	
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Monitor: 142 (H) x 210 (L) x 15 (T) mm Abmessungen Türsprechanlage: 168 (H) x 82 (L) x 38 (T) mm Gewicht: 0,86 kg	
Merkmale Kit	Abmessungen: 210 (H) x 315 (L) x 78 (T) mm Gewicht: 1,28 kg	
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH	



Erweiterbar
2 Familien

