

Akku-Impulsschrauber

DTS141RTJ

18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min⁻¹

Impulsschrauber mit geräuschemem Betrieb und drei Leistungseinstellungen

Ein äußerst geräuscharmer Impulsschrauber. Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel. Leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems.



LXT **BL** **XPT** **18V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹
Drehmoment max.	40 Nm
Standardschrauben	M5 - M8
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M6
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Sechskantaufnahme	1/4"
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	7,0 m/s ²

Spezifikationen

- Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Drehmoment in 3 Stufen einstellbar
- T-Modus zum optimalen Verarbeiten von selbstschneidenden Schrauben
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Elektronisch regelbare Drehzahl

EAN 0088381816526

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

450128-8
Kontaktschutzkappe LXT



837670-0
Tiefziehteil f. MAKPAC



821550-0
MAKPAC Gr. 2



266622-8
Flachrundkopfschraube M4x12



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)
Akku BL1850B



DC18RC
Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

450128-8
Kontaktschutzkappe LXT



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837670-0
Tiefziehteil f. MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

