

Akku-Schlagbohrschrauber DHP485RTJ

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.



LXT BL XPT

Technische Details

Bürstenloser Motor
Akkusystem LXT
Akkuspannung
Akkutyp (Ni-Cd / Li-lon)
Akkuschutzsystem
Akku-systeme
Leerlaufdrehzahl

Drehmoment hart/weich Drehmomenteinstellungen (Leerlauf-)Schlagzahl

Bohrleistung in Holz Bohrleistung in Mauerwerk Bohrleistung in Beton Bohrleistung in Stahl Aufnahme

Bohrfutterspannweite Schallleistungspegel (L_{WA}) √ √

18 V Li-ion

 \checkmark

LXT 18V/36V • 0 - 500 / 1900 min⁻¹ •

50 / 27 Nm

21

0 - 7500 / 28 500

min⁻¹
38 mm
13 mm
13 mm
13 mm

1/2"-20UNF " 1,5 - 13 mm 93 dB(A)

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Schlagwerk abschaltbar
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe



EAN 0088381866286

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2

Schraube M4x12

784637-8

PH/LS Doppelbit

837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC

450128-8

Kontaktschutzkappe LXT



821550-0

MAKPAC Gr. 2



4

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)

Akku BL1850B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

821550-0

MAKPAC Gr. 2



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



 ${\bf Explosions zeichnung}$

