

LÍNEA  
DINAMIC

SP5013 GR  
RUBIDIO GRIS

CERTIFICACIÓN  
S1P ESD SRC



CATEGORÍA	UNE EN ISO 20345
TALLAS	36-48
COLOR	GRIS
TIPO DE CALZADO	ZAPATO TIPO A
USO	PROFESIONAL
RESISTENCIA ELÉCTRICA	ESD (Protección contra cargas electroestáticas)

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### SUELA

Poliuretano monodensidad, gracias a la baja densidad del material el calzado es mucho más liviano que los demás pisos existentes en el mercado. Este piso tiene una gran absorción de shock y una excelente durabilidad y resistencia a la abrasión. Resultados excelentes de anti-deslizamiento SRC. Una suela ideal para cualquier terreno. Resistente a los aceites e hidrocarburos (FO).

### CORTE

Piel serraje con acabado microfibra nobuck transpirable, con rejilla lateral 3D con hexágonos para una más eficiente transpiración del pie. Al mismo tiempo este material lleva un tratamiento especial que repele el agua. Es un calzado muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria.

### FORRO

Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido hidrofílico y de alta resistencia al desgaste.

### PUNTERA

COMPACT® NO METÁLICA (fibra de vidrio) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.

### PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

COMPACT® NO METÁLICA (Textil). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera. Resistencia a la perforación > 1100 Newton.

### PLANTILLA INTERIOR

**Pump Breathing System**, consiste en unos canales para la circulación del aire y salidas para ventilación del pie. Fabricada en textil sobre base de poliuretano. Especial anti-shock con mayor espesor en la zona de talón. Especial confort que disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral. Fórmula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.

### ZONA TALÓN

Cerrada

### RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA

ESD. Según la normativa EN 61340-3-4:2001 para "Calzado disipativo electrostático"

### ACOLCHADOS

Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado de la lengüeta de 10mm de espuma con fieltro para evitar la entrada de objetos. Contrafuerte de espuma de látex recubierto de sudadera más resistente a la rotura y al desgaste.

### UNIÓN CORTE-PISO

Inyección directa

### SISTEMA DE CIERRE

Cordones.