



# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** HIAMA GUIRNALDA CABLE  
**REF.:** LUMHMG800XXOCNW **EAN:**8435578509549



**RECICLAME**  
RECICLY ME



**HECHO A MANO**  
HAND MADE




**FIBRA NATURAL \***  
NATURAL FIBER \*

Para un uso correcto de la fibras naturales, proteja el producto de largas exposiciones al sol y a la lluvia. Se aconseja su uso bajo techado.  
Para más información consúltenos.

For a correct use of the natural fibres, protect the product from long exposures to sun and rain. It is advisable to use it under a roof.  
For more information, please contact us.

**Medidas del producto / Dimensions: 5m cable**

**Packaging: 33 x 12 x 11 cm**



**Material principal: Bambú / Bamboo**



**Pallet EU 80x120x180: 216**

**Peso Neto: - kg / Peso Bruto: 0,5kg**

\* En caso de que se quieran exponer a la intemperie, se recomienda protegerlos con algún aceite o barniz adecuado para el material en concreto con regularidad, así se prolongará la protección a la lluvia, los rayos UV y se alargará la vida del producto.

\* If they are to be exposed to the weather, it is recommended to protect them regularly with an oil or varnish suitable for the particular material, which will prolong the protection against rain, UV rays and extend the life of the product.



# FICHA TÉCNICA DE ACABADO

## TECHNICAL DATA SHEET

### MODELO HIAMA GUIRNALDA CABLE

#### ESPECIFICACIONES

##### SPECIFICATIONS

- **Índice de protección (IP):** 44
- **Ingress protection:** 44
- **Clase de aislamiento:** Doble Aislamiento
- **Insulation Rating:** Double insulation

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

##### ELECTRICAL FEATRES

- **Tensión de alimentación:** 240 V
- **Voltage:** 240 V
- **Frecuencia de red:** 50/60Hz
- **Frequency:** 50/60Hz
- **Potencia máxima:** 3 W
- **Maximum power Output:** 3W

#### ILUMINACIÓN

##### LIGHTING

- **Tipo:** Led Integrado
- **Type:** Led integrado
- **Tensión de salida:** 24 DC
- **Output Voltage:** 24 DC
- **Lúmenes:** 5lm/Bombilla
- **Lumens:** 5lm/Bulb
- **Horas de vida:** 20000h
- **Life time:** 20000h
- **Vatios:** 0,1Wx10
- **Watts:** 0,1Wx10
- **Dimensiones:** 58\*83\*8000mm
- **Dimensions:** 58\*83\*8000mm
- **Factor mantenimiento lumen:** N/A
- **Lumen maintenance factor:** N/A
- **Tiempo de calentamiento:** <0,1s
- **Warm-up time:** <0,1s
- **Regulable:** No
- **Dimmable:** No
- **Temperatura de operación:** 0 a 40°C
- **Operating temperature:** 0 to 40 °C
- **Material Cable:** PVC
- **Material Cable:** PVC
- **Material Tulipas:** Bambú
- **Lampshades Material:** Bamboo
- **Acceso:** No Reemplazable
- **Access:** No Replaceable
- **Casquillo:** Integrado
- **Base:** Integrated
- **Número:** 10
- **Number:** 10 lamp holder
- **Temperatura (K):** 1800K (Efecto llama)
- **Temperature (K):** 1800K (Flame Effect)
- **Ángulo de iluminación:** 200°
- **Angle:** 200°
- **Eficiencia:** N/A
- **Efficiency:** N/A
- **Factor de potencia (PF):** 0,95
- **Power factor (PF):** 0,95
- **CRI:** <70
- **CRI:** <70
- **Mando a distancia:** No
- **Remote:** No
- **Clavija:** Sucko EU IP44
- **Plug:** Sucko EU IP44
- **Longitud:** 5metros
- **Lenght:** 5meters