

## ENDURE



Ref.: 01906



Ref.: 01903

### USO

Especialmente recomendado para baldosas cerámicas de ALTA DUREZA y superficies RUGOSAS y/o ESTRUCTURADAS.

Compatibilidad con máquinas manuales:

- Ref. 01903 : válido para gamas profesionales TZ, TX-MAX Y TX/TX-N.
- Ref. 01906 : válido para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, HIT-N, SPEED-MAGNET, SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR-PLATINUM, STAR, POCKET y PRACTIC.

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Rulina fabricada en carburo de Tungsteno de alta calidad.

Mango de geometría patentada, para una máxima PRECISIÓN y mínima vibración.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: Ref. 01903:  $\varnothing 8$  mm x 105 mm x calibre 12  
Ref. 01906:  $\varnothing 8$  mm x 82 mm x calibre 10
- Peso: Ref. 01903: 61 gr  
Ref. 01906: 37 gr

## CARACTERÍSTICAS MANGO

- Mango de acero mecanizado
- Marcado láser
- Eje  $\varnothing 2$ mm

## CARACTERÍSTICAS RULINA

- Diámetro  $\varnothing 8$  mm
- Material: Carburo de Tungsteno

## EMBALAJE

Blistér de PVC con tubo cilíndrico y tapa roscada y cartón cuatricromía.

Caja cartón con flexografía RUBI.

Unidad de venta: 5 unidades.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)