



Ref.: 01900



Ref.: 01907



USO

Especialmente recomendado para baldosas cerámicas de ALTA DUREZA y superficies RUGOSAS y/o ESTRUCTURADAS.

Compatibilidad con máquinas manuales:

- Ref. 01900 : válido para gamas profesionales TZ, TX-MAX y TX/TX-N.
- Ref. 01907 : válido para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, HIT-N, y SPEED-MAGNET.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Rulina fabricada en carburo de Tungsteno de alta calidad, con tratamiento superficial de Titanio.

Montada sobre rodamiento. Mejora la percepción de SUAVIDAD al rayar. Mayor DURACIÓN.

Mango de geometría patentada, para una máxima PRECISIÓN y mínima vibración.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: Ref. 01900: \varnothing 22 mm x 105 mm x calibre 12
- Ref. 01907: \varnothing 22 mm x 85 mm x calibre 10

- Peso neto: Ref. 01900: 75 gr
- Ref. 01907: 49,3 gr

CARACTERÍSTICAS MANGO

- Mango de acero mecanizado
- Marcado láser
- Zona de encaje de rulina reforzada

CARACTERÍSTICAS RULINA

- Diámetro \varnothing 22 mm
- Material: Carburo de Tungsteno con recubrimiento de Nitruro de Titanio.
- Montada sobre rodamiento.

EMBALAJE

Blíster de PVC con tubo cilíndrico y tapa roscada y cartón cuatricromía.

Caja cartón con flexografía RUBI.

Unidad de venta: 5 unidades.