

Der Neptun Vorfilter NVF-E 25 ist ein robuster Schutzmechanismus, der Gartenpumpen, Hauswasserwerke sowie Hauswasserautomaten vor schädlichen Verschmutzungen bewahrt. Der integrierte Feinfilter mit 0,2 Millimeter Maschenweite ist waschbar, einfach herauszunehmen und leicht zu wechseln. Der Vorfilter verfügt über eine Entlüftungsschraube sowie ein Messing-Innengewinde (33,3 mm) und ein transparentes Filtergehäuse. Der maximal empfohlene Arbeitsdruck liegt bei 5,5 bar. Die Temperatur der durchgeleiteten Flüssigkeit darf 35° Grad nicht überschreiten. Im Lieferumfang inbegriffen ist ein Doppelnippel mit 33,3 mm (1" AG) und ein Adapterstück mit 33,3 mm (1" AG) / 42 mm (1 1/4" IG).

Ausstattung

- Robustes, transparentes Filtergehäuse
- Herausnehmbarer Feinfilter mit 0,2 mm Maschenweite
- Entlüftungsschraube
- Messing-Innengewinde 33,3 mm (1" IG)
- Inkl. 1 Doppelnippel 33,3 mm (1" AG)
- Inkl. 1 Anschlussnippel 33,3 mm (1"AG) / 42 mm (1 1/4")IG
- Maximal empfohlener Arbeitsdruck 5,5 bar
- Fördert Flüssigkeiten bis 35° Celcius
- Maximaler Durchfluss 4300 l/h

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Anschluss | 33,3 mm - 1" (thread) Zoll |
| - Filterlänge | 25 cm |
| - Maschenweite | 0.2 mm |
| - Max. Durchflussmenge | 4300 L/h |
| - Max. Arbeitsdruck | 5.5 bar |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.95 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.2 |
| - Maße Einzelverpackung | 150 x 130 x 310 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.1 kg |
| - Maße Exportkarton | 550 x 320 x 325 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4032 8064 9216 |

