



DCF620M2K

Atornillador Panel yeso XR 18V Li-Ion 4Ah + Cargador rápido de tornillos

Argumentos de Venta

- Luz LED de trabajo que ofrece una luminosidad valiosa cuando se trabaja en espacios reducidos o en áreas con luz limitada
- Gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo
- Atornillador de panel yeso XR 18V con motor sin escobillas para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso
- Fácil apertura del mecanismo para permitir la limpieza rápida de polvo generado
- El mecanismo del cargador rápido de tornillos se puede rotar sobre la herramienta sin necesidad de retirarlo para permitir un funcionamiento en las esquinas y sin esfuerzos. Incluye sistema de regulación de la profundidad de simple y rápido ajuste sin herramientas
- Suministrado con maletín TSTAK II para interconectar con todo el resto de la gama de almacenamiento TSTAK
- Incluye baterías compactas de Li-Ion 4Ah compatibles con el resto de las herramientas XR 18V de DEWALT
- El gancho para el cinturón en ángulo se puede colocar en la herramienta según sea el usuario diestro o zurdo para poder fijarse fuertemente en el cinturón o bolsillo.
- Su diseño robusto y duradero significa que la herramienta soporta cualquier condición extrema en una obra
- También se suministra con el tope de profundidad (nariz) para que pueda trabajar sin el mecanismo del cargador
- Sistema de regulación de la profundidad de simple y rápido ajuste sin herramientas

Equipo estándar

- 2 Baterías compactas Li-Ion 4Ah
- Cargador multi-voltaje XR
- DCF6202 Cargador rápido de tornillos
- 2 Puntas Philips de 156mm
- Tope de profundidad (nariz)
- DT7520 Portapuntas magnético con una punta 25mm PR2
- Maletín TSTAK II

Especificaciones	
Química de la batería	Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de la Batería	4 Ah
Par máx. sostenido	5 - 30 Nm
Porta-puntas	(Hex) 6,35 mm
Peso	2 kg