



FLEUR DESIGNER'S PAINT PRIMER P

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Imprimación de gran adherencia para superficies difíciles. Ofrece una excelente adherencia sobre baldosas y superficies no absorbentes. Una vez mezclados los componentes durante 2 minutos, aplicar antes de 45 minutos. Espere 24 horas antes de aplicar la siguiente capa. Para aumentar la adherencia de la segunda mano, añadir aprox. 50 g de Aditivo Materico de grano fino (cód. 13501) en un litro, manteniendo el producto mezclado durante la aplicación.

CÓMO USARLO

Mezclar los dos componentes y aplicar una mano con rodillo o brocha (secado 24 horas y no más de 36 horas) añadiendo unos 50 g de Aditivo de Textura de grano fino (código 13501). En suelos de madera, lijar y sustituir Primer P por una capa de Fleur Primer Universal (secado 24 horas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	blanco
Apariencia:	satinado
Viscosidad:	800 +/- 160 m Pascal
Peso específico:	1,30 +/- 0,05 g/ml
Residuo seco:	62% en peso 50,60% en volume
Seco al tacto:	2 h a 25° C e 50% U.R.
Vida útil:	2 h a 25° C
Consumo:	0,10 lt per mq
Tiempo de repintado:	min 12 y max 36 h
Condiciones de uso:	Temperatura entre 15°C y +30°C Humedad relativa entre 70%
Proporción de peso:	130 di "A" y 100 de "B"
Proporción de volumen:	195 di "A" y 100 de "B"
COV según Dlgs 161/06 - este producto listo para usar contiene como máximo:	50 g/l de COV
Disolvente para la limpieza de herramientas:	agua
Almacenamiento:	Conservar en un lugar seco a una temperatura entre 5°C y 35°C.

El comprador se compromete a seguir estrictamente las advertencias anteriores al aplicar el producto adquirido y las instrucciones de la ficha de datos de seguridad.

CICLO DE SUELO

- LIMPIADOR:** Para una limpieza profunda utilizar puro, para la limpieza de rutina y mantenimiento diluir 1:1 con agua.
- IMPRIMACIÓN P:** Mezclar los dos componentes y aplicar una mano con rodillo o brocha (secado 24 horas y no más de 36 horas) añadiendo unos 50 g de Aditivo Textura de grano fino (cód. 13501). En suelos de madera, lijar y sustituir Primer P por una capa de Fleur Primer Universal (secado 24 horas).
- MULTI-SURFACE EGGSHELL:** Aplicar 2 capas (6 horas de secado entre capa y capa).
- ACABADO:** Proteger con acabado protector H2O (brillante, mate o satinado). Para exteriores y superficies en contacto prolongado con el agua (p.ej. duchas) utilizar Acabado Extra Resistente (Mate o Brillante). Espere entre 18 y 24 horas antes de pisar el suelo. La resistencia máxima se alcanza a los 7 días.