



FLEUR DESIGNER'S PAINT

CERA DE ACABADO AL AGUA

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004
Fax. +39 030 2150858

FICHA TÉCNICA

Composición

Emulsión acuosa de ceras naturales y sintéticas.

Indicaciones/Usos

Cera en pasta especialmente adecuada para el mantenimiento y tratamiento de acabado de superficies de madera (muebles y suelos). Suave y fácil de extender, también se recomienda para puertas, vigas, diversos revestimientos tanto en madera.

También se utiliza como aislante en la técnica en mal estado.

Modo de empleo:

Después de una limpieza a fondo de la superficie a tratar, aplique uniformemente una capa ligera de cera con un paño de algodón limpio; Cepílese después de al menos 15-20 minutos para eliminar el exceso de producto. Luego pulir con un paño de lana.

Advertencias: no dejar que el producto se seque demasiado y no utilizarlo en exceso evitando opacidad o rayas. Siempre pulir con un paño limpio, reemplazándolo tan pronto como comience a ensuciarse o empaparse con cera.

Revuelva el producto para ablandarlo antes de la aplicación.

Tiene una duración media de al menos 1 año si se almacena cerrado y alejado de fuentes de luz y calor.

Tipo de producto	vaselina	Color	Blanco no opaco
pH	7-8	Oler	Característica
Estado físico	Oscuro	Punto de inflamabilidad	n.d.
Solubilidad	Soluble en agua	Densidad	0,950 Kg/L