MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Gama GLOBAL R32

Split pared 1x1 Inverter bomba de calor

Conjunto			DXK05Z7-W	DXK07Z7-W	DXK09Z7-W	DXK12Z7-W	DXK18Z7-W
Ud. Interior			DXK05Z7-W	DXK07Z7-W	DXK09Z7-W	DXK12Z7-W	DXK18Z7-W
Ud. Exterior			DXC05Z7-W	DXC07Z7-W	DXC09Z7-W	DXC12Z7-W	DXC18Z7-W
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima			I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz
Capacidad	Frío	kW	0,7 - 1,5 - 2,5	0,7 - 2,0 - 2,8	0,8 - 2,5 - 3,2	0,8 - 3,5 - 3,7	1,3 - 5,0 - 5,3
	mín-nom-máx.	kcal/h	602 - 1.290 - 1.978	602 - 1.720 - 2.408	688 - 2.150 - 2.752	688 - 3.010 - 3.182	1.118 - 4.300 - 4.558
	Calor	kW	0,9 - 2,0 - 4,1	0,9 - 2,7 - 4,2	1,0 - 3,0 - 4,8	1,0 - 3,8 - 4,9	1,3 - 5,8 - 6,3
	mín-nom-máx.	kcal/h	774 - 1.720 - 3.526	774 - 2.322 - 3.612	860 - 2.580 - 4.128	860 - 3.182 - 4.042	1.118 - 4.988 - 5.418
SEER (frío)*			A++ (6,4)	A++ (6,7)	A++ (6,9)	A++ (6,5)	A++ (6,5)
SCOP (calor)*			A+++ (5,4)	A+++ (5,4)	A+++ (5,8)	A+++ (5,8)	A+++ (5,5)
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud.exterior)	dB (A)	19 / 43	19 / 45	22 / 47	22 / 50	25 / 52
	Calor (ud.interior/ud.exterior)		19 / 44	19 / 46	22 / 46	22 / 50	25 / 53
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	mm	294 x 798 x 210	294 x 798 x 210	294 x 798 x 210	294 x 798 x 210	294 x 798 x 210
	Ud. Exterior		540 x 702 x 275	540 x 702 x 275	540 x 702 x 275	540 x 702 x 275	595 x 842 x 290
Peso (ud.exterior)		kg	22,0	22,0	24,0	24,0	33,0
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Precarga de refrigerante (kg / longitud de línea que cubre la carga)		kg / m	0,43 / 10	0,43 / 10	0,59 / 10	0,59 / 10	0,90 / 15
Distancias frigoríficas	Total (Vertical + Horizontal)	m	20	20	20	20	25
	Máx vertical		15	15	15	15	20

* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012)
** Consultar disponibilidad.

Tecnología Japonesa

LUMELCO | www.lumelco.es

Tecnología Japonesa

Gama GLOBAL R32

Climatización todo el año

Calefacción en invierno y refrigeración en verano

WIFI integrado de serie

5 POTENCIAS desde 1,5 kW hasta 5,0kW

Nueva potencia **1,5kW** para **pequeñas estancias**

CLASE A+++ Alto coeficiente energético: **mayor eficiencia, mayor ahorro**

Muy Silencioso 19dB*

* Desde 19dB

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Movimiento Horizontal de los álabes

3D Auto

Filtro Alergénico

AutoClean

Hasta 4 programas — Programador Semanal

19dB*

Sleep

* Desde 19dB

- Dos modos de **funcionamiento Silencioso** para **reducir el ruido** de la unidad exterior
- **Función 3D Auto** para una mejor distribución del aire
- **Filtro alergénico**: ayuda a minimizar los problemas respiratorios capturando y eliminando partículas como pelo de animales, virus, moho, polen...
- Mayor confort: puede **ajustar** la **temperatura a intervalos de 0,5ºC**
- Mayores longitudes de tubería y mayor flexibilidad
- Unidad exterior más **ligera**

CONSUMO EFICIENTE menos de 1€ al día* — A+++ Máxima EFICIENCIA Energética

Modo nocturno

durante las estaciones más frías la temperatura de la habitación podrá **mantener un nivel confortable** incluso cuando esté vacía. El equipo de aire acondicionado mantendrá la temperatura a 10ºC.

Placa de circuito impreso recubierta con silicona

: protege la unidad exterior de la humedad.

Control de condensación incluido de serie:

permite funcionar en modo frío con una temperatura exterior inferior a 0ºC hasta un máximo de -15ºC.

Nuevo control inalámbrico con más funciones:

Diseño sencillo y fácil de utilizar

Fácil de controlar en la oscuridad gracias a la pantalla retroiluminada.

**Consumo medido para las siguientes condiciones: exteriores de 7ºC con 87% HR e interiores de 20ºC en modo calor. Y condiciones en modo frío: exteriores de 35ºC con 40% HR e interiores de 27ºC con 47% HR. Precio energía eléctrica: 0,15 Euros/kWh. Funcionando durante ocho horas.*