

# IRÚN 2.0



Inox.
  cristal blanco
  cristal negro

## Características

Panel de control: Soft Touch  
 Iluminación: 2 x 1 W LED  
 Filtro antigrasas: Aluminio multicapa  
 Evacuación Ø: 15/12 cm  
 Etiqueta energética: Clase B  
 Aspiración: Perimetral



## 250 W - 490 Pa

Una versión con una presión de 500 Pa, dando respuesta a las instalaciones más exigentes

## Integrable-encastable

Modelos integrables-encastables en mueble superior

305.0691.277	7612986279276	●	52 cm	30290297
305.0691.276	7612986279269	○	52 cm	30557345
305.0691.278	7612986279283	●	52 cm	30553732
305.0691.279	7612986279290	●	70 cm	30559305
305.0691.273	7612986279245	○	70 cm	30528688
305.0691.275	7612986279252	●	70 cm	30542129

Velocidad	Mín.	Med.	Máx.	INT
Aspiración (m³/h)	280	450	570	670
Consumo (W)	130	165	210	250
Presión (Pa)	390	470	530	540
Potencia Sonora dB(A)	47	57	63	66

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

## Accesorios opcionales (pág. 93)

Silent Tube (112.0281.490)  
 Filtro de carbón activo (112.0152.193) **30532847**  
 Filtro de C.A. larga duración (112.0492.115)  
 Filtro de C.A. high performance (112.0174.995)



Descubre más en  
[www.mepamsa.com](http://www.mepamsa.com)

## Dimensiones

