

INDU PRO



Campana con inducción

Características placa inducción

- **Función Stop & Go:** Suspender/ reiniciar cualquier función activa, llevando la potencia de cocción a cero. Si después de 10 minutos no se ha desactivado esta función, la placa automáticamente reestablecerá los ajustes previos a la pausa
- **Función Niveles de temperatura preestablecidos:** 42°C fundir, 74°C mantener caliente, 92°C cocinar a fuego lento
- **Funciones automáticas:** fundir, descongelar, mantener caliente
- **Función calentamiento rápido:** la placa alcanza máximo nivel de potencia rápidamente para alcanzar el nivel de temperatura deseado
- **4 Zonas de cocción:**
4 zonas independientes x 210 mm x 190 mm/ min Ø110 mm - máx 145 mm
- **Niveles de potencia:** 9 + Booster
- **Indicador de calor residual**
- **Bloqueo de seguridad para niños**
- **Potencia máxima:** 7,4 kW
(Ajuste de nivel de potencia: 2.8 kW, 3.5 kW, 4.5 kW, 7.4 kW)
- **Dimensiones (mm):** 830 x 520




Rejilla en hierro fundido

La rejilla queda a ras del cristal de la placa evitando el riesgo de inundación del motor que es resistente al agua. En caso de que se derrame el agua, el motor seguirá funcionando correctamente



Touch control

2 zonas puente con temporizador.
Touch control cada zona LED roja



Características


Filtrante H-10 - 112.0539.570
Kit recirculación para zócalo de 10 cm

Kit compuesto de:

2 tubo plano 220 x 90 mm - alto 70 cm
1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 30 cm
1 tubo codo 220 x 90 mm
1 tubo de salida altura 100 mm:
filtro y rejilla incluidos

112.0539.570
76129855165663

30553741



Características

Aspirante lateral (83 x 60 cm)
112.0539.569 Kit evacuación

Kit compuesto de:

1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 70 cm
1 tubo plano 220 x 90 mm - alto 30 cm
1 tubo codo 220 x 90 mm
1 tubo conector 220 x 90 mm

112.0539.569
7612985516556

30525607