

# DCH273NT-XJ

**18 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer 24mm (bürstenlos), 2,1 Joule - Basisversion**

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
- Serienmäßig in T STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das DEWALT „Akku Plus“-System

<u>Serienmäßiger Lieferumfang:</u>

- SDS-plus Akku-Kombihammer
- Gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- T STAK-Box II

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Akku-Technologie | 18 Volt XR Li-Ion |
| Akku-Kompatibilität | alle 18 Volt XR- und<br>54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus<br>jeweils jeder Ah-Klasse |
| Leerlaufdrehzahl ($min^{-1}$) | 0 - 1.100 |
| Leerlaufschlagzahl ($min^{-1}$) | 0 - 4.600 |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) (Joule) | 2,1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Optimaler Ø-Bereich Beton (mm) | 6 – 12 |
| max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz (mm) | 24 / 13 / 26 |
| Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku; kg) | 3,1 |
| EAN | 5035048561874 |
| Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton ($m/s^2$) | 6,6 |
| Unsicherheitsfaktor K1 ($m/s^2$) | 1,5 |
| Schalldruckpegel LPA (dB(A)) | 86 |
| Schalleistungspegel LWA (dB(A)) | 97 |
| Unsicherheitsfaktor (dB(A)) | 3 |