



NT 30/1 Tact Te L

- Filtro plegado plano PES
- Preparación antiestática
- Sistema de conexión/desconexión automática de las herramientas eléctricas

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.148-211.0	
Código EAN	4054278046006	
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacidad del depósito	l	30
Máx. potencia absorbida	W	1380
Ancho nominal estándar		DN 35
Nivel de presión acústica	dB/A	69
Material del contenedor		Plástico
Número de motores		1
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	220-240
Peso.	kg	13,5
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	560 × 370 × 580

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	4	Clase de protección	I
Bolsa de filtro		Fieltro	Rodillo de parada	■
Boquilla barredora de suelos para siedad seca y húmeda	mm	360		
Boquilla de ranuras		■		
Manguito de conexión para herramientas eléctricas		■		
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■		
Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas		■		
Preparación antiestática		■		
Filtro plegado plano		PES		
Limpieza del filtro		Sistema de limpieza automática del filtro Tact		

■ Incluido en el equipo de serie.