

Carro de mano BUBI

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usarlas y guárdelas. Si el carro de mano se transmite a terceros, proporcione también estas instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede comprometer la seguridad de su hijo.

Este carro solo está destinado al transporte de niños mayores de 3 años o un peso máximo de transporte de 80 kg.

Instrucciones de seguridad importantes

- **¡ATENCIÓN!** Debido a la construcción rodante y al peso del producto, el carro de mano solo se puede usar bajo la supervisión de un adulto.
- **ADVERTENCIA: ¡No deje a su hijo desatendido!**
- El montaje y mantenimiento regular del carro de mano solo puede ser realizado por adultos.
- No se pueden realizar cambios de material o diseño en el carro de mano. Además, no se pueden conectar cargas a la barra de tiro.
- Las partes del carro de mano, en particular los cierres de rueda, deben revisarse regularmente para verificar su sujeción segura.
- Las paredes delantera y trasera del carro de mano se pueden tirar hacia arriba y, por lo tanto, no son adecuadas para sostenerlas.
- Para proteger a las personas o cargas transportadas en el carro de mano, evite un arranque brusco. ¡Peligro de caerse!
- ¡Tenga en cuenta que no se debe exceder la carga máxima permitida del carro de mano de 80 kg!
- Este coche sólo es adecuado para el transporte de un máximo de 2 niños.
- El carro de mano no puede ser utilizado autopropulsado en rutas inclinadas.
- Especialmente en pendientes, ¡asegúrese de que el carro de mano solo se pueda estacionar sin rodar!
- **¡ADVERTENCIA!** El carro de mano no puede estar conectado a otros vehículos (por ejemplo, bicicletas). El carro de mano no se puede utilizar en la vía pública.
- El producto puede dañarse por golpes, golpes o similares. Revise el carro de mano regularmente para detectar daños visibles. No utilice el carro de mano bajo ninguna circunstancia si ha notado daños.
- El uso inadecuado del carro de mano o los cambios en el producto pueden provocar daños o lesiones.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- Mantenga el carro de mano alejado de la humedad y las condiciones climáticas.

- Limpie las partes de madera solo con un paño húmedo. Por favor, ninguno
Use limpiadores a vapor o detergentes fuertes.
- Guarde las instrucciones para preguntas o información posterior.
- **¡ADVERTENCIA!** Antes de su uso, se debe comprobar que el coche está correctamente montado.
- **¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de que todos los pestillos estén cerrados antes de usarlos
- El carro de mano tiene un dispositivo de bloqueo. Deslice la palanca hacia la izquierda hasta que encaje en su lugar. Como resultado, las ruedas se bloquean.
- ¡No olvide desbloquear el freno antes de continuar su viaje!
- ¡Permita la entrada y salida solo en superficies planas y cuando la barra de tiro no esté girada!
- Los adultos siempre deben ayudar con el embarque y desembarque.
- Asegúrese de que cuando los niños estén sentados y retirados, el dispositivo de bloqueo debe ser operado.
- **¡ADVERTENCIA!** No se sienta en la pared lateral, ya que existe el riesgo de volcarse.



Facturado por BBK Jöckel GmbH, Schulstraße 83, 50767 Cologne

Ensamblaje

—
¡Verifique el contenido de la caja con la lista de piezas enumeradas para que esté completo!

El montaje se realiza de acuerdo con el diagrama esquemático adjunto en el orden de los números de pieza:

Marco de la Parte 1 con soportes enchufables para los paneles laterales y el travesaño delantero.

Parte 2 Para fortalecer la fijación de la varilla de tracción (Parte 13), deslice la bola de plástico negro (Parte 2) sobre el extremo inferior de la barra de tracción y luego ciérrela con un tornillo.



Parte 3 Coloque la barra de tiro / travesaños en la parte inferior del marco (Parte 1).

Parte 4 Debajo de la barra de tiro adjunta por medio del anillo de plástico blanco Adjunte desde abajo.

Parte 5 Pegue la albura a través del anillo de plástico blanco (parte 4).

Regulación de seguridad: Ambos extremos de la albura deben llenarse con alicates se puede doblar.

Parte 6 Empuje el eje delantero o trasero a través de los dos travesaños (Parte 1 + 3).

Parte 7 Coloque las ruedas en el eje delantero o trasero (Parte 6).

Parte 8 Acople arandelas Ø20mm para montaje en rueda.

Parte 9 Sujete firmemente la tapa metálica (bloqueo rígido) con martillo para la fijación final de la rueda

Parte 10 Coloque la placa base en el marco (Parte 1).

Parte 11 Inserte el panel lateral izquierdo o derecho en el soporte del marco (Parte 1).

Parte 12 Inserte la pared delantera o trasera en las paredes laterales (Parte 11).

Parte 13 La varilla de tracción con el mango debe montarse en el dispositivo de barra de tiro (Parte 3).

Parte 15 Los conectores de madera pre montados (Parte 14) deben atornillarse a los paneles laterales (Parte 11) por medio de tornillos.



¡Compruebe antes de cada uso que todas las conexiones de enchufe y tornillo estén correctamente sujetas!