



**Für 18 / 23 mm Gurtbreite. Lochabstand 18,5 cm.**  
**Passende Gurte und Abdeckplatten finden Sie in unserem Sortiment.**

1. Rollladen vor der Montage schließen.
2. Alten Einlasswickler ausbauen. Gurt vorsichtig abwickeln.  
**Achtung!** Die Trommel ist gespannt. **Handschuhe tragen!**
3. Den neuen Einlasswickler vorspannen. Dazu die Trommel in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen. **Vorsicht, Verletzungsgefahr!**  
 Die Trommel gut festhalten und gegen Zurückspringen sichern, anschließend den Gurt durch die Abdeckplatte in den Wickler einfädeln und langsam aufrollen lassen.
4. Wicklereinheit in den Mauerkasten einführen und mit einer Abdeckplatte wieder festschrauben.

Produktausführung kann von den Abbildungen leicht abweichen.  
**Technische Änderungen vorbehalten!**



Alfred Schellenberg GmbH  
 An den Weiden 31  
 D-57078 Siegen

[www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)



Mo-Fr: 7.30 - 21.00 Uhr  
 Sa: 8.00 - 14.00 Uhr  
 Tel. 0271 89 056-444

E-Mail: [service@schellenberg.de](mailto:service@schellenberg.de)

