

Fecha: 8 May 2023
 Objeto: Ficha Técnica UltraWood Teak

Grupo producto: Rebel of Styles - Ultrawood
 Nombre producto: UltraWood Toscani | Firenze | Colorado

Designación | Nombre producto y referencias

Nombre producto

UltraWood Teak Toscani

Descripción material

Teak Wood

Nº artículo.

22760200

EAN Code

8715597010579



Nombre producto

Ultrawood Teak Firenze

Descripción material

Teak Wood

Nº artículo.

22760201

EAN Code

8715597010586



Nombre producto

UltraWood Teak Benevento

Descripción material

Teak Wood

Nº artículo.

22760203

EAN Code

8715597010609



Nombre producto

UltraWood Teak Colorado

Descripción material

Recycled/upgraded Teak Wood

Nº artículo.

22760202

EAN Code

8715597010593



Nombre producto

UltraWood Teak Square

Descripción material

Madera Teca Reciclada/reutilizada

Nº artículo.

22760204

EAN Code

8715597010616



Especificación producto

Descripción Producto

Paneles decorativos de madera de TECA. Recomendados para uso interior

Color

Acabado natural

Acabado

Acabado liso ó rugoso, dependiendo del modelo.

Medidas panel

± 495 (L) x 180 (H) x 20 (D)mm

Espesor

± 12,5 mm - ± 25mm

Peso

Per panel: ± 850 - 1000 gram
 Per m2 : +/- 9,5-11 kg

Piezas por caja

1 panel cubre ± 0,09m2 l peso ± 1 kg

Pallet

336 cajas l ± 30,24m2

Temperatura máxima

La temperatura máxima que el panel puede resistir es de 60° Celsius

Clase fuego

No determinada l no clasificada

Cola recomendada

Adhesivo Rebel of Styles

Certificación

Etiquetado V l Legal y sostenible producción de madera

FSC Madera Reciclada FSC nr C016391

UltraWood Teak Colorado
 UltraWood Teak Square

FSC 100% FSC nr C016391

UltraWood Teak Toscani
 UltraWood Teak Firenze
 UltraWood Teak Benevento

VOC label A+



Fecha:	8 May 2023	Product group	Rebel of Styles - Ultrawood
Objeto:	Manual de instalación	Product name	UltraWood Toscani Firenze Colorado

Antes de comenzar

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Por favor, tenga en cuenta que estas instrucciones solo incluyen información general y recomendaciones para el uso de REBEL OF STYLES

(en adelante, ROS). Estas instrucciones son puramente informativas. En caso de duda, deberá buscar asesoramiento independiente por parte de personal cualificado y autorizado (a nivel local) para el uso, la aplicación y la instalación de este producto. Consulte los reglamentos de construcción locales para asegurar que el uso de este producto cumple con los requisitos para la construcción adecuada.

- ROS UltraWood solo debe ser utilizado como revestimiento decorativo de paredes en interiores.
- Antes de instalar el producto, se deberá extraer el ROS UltraWood de su embalaje para que se aclimate y almacenarlo durante 48 horas en la zona y a la temperatura en la que posteriormente va a ser manipulado.
- Durante su manipulación, evite cualquier forma de contaminación de la superficie, ya que ésta puede ser difícil de eliminar en productos de madera.
- Para el uso de nuestros productos de sistemas especialmente desarrollados recomendamos: Base = Klimex Primer, adhesivos de montaje = ROSadhesive.
- Utilice durante la manipulación las herramientas adecuadas (y limpias). Le aconsejamos que utilice un nivel de burbuja, una sierra de diente, una escuadra, un metro plegable, un lápiz y una pistola de calafateo.
- Mantenga un nivel de limpieza adecuado durante la manipulación del ROS UltraWood . Si goteara algo de adhesivo sobre los productos UltraWood , deberá retirarlo de inmediato y minuciosamente con un paño húmedo y agua limpia.
- Los productos UltraWood resisten temperaturas de, como mínimo, 5 °C y, como máximo, 60 °C.
- Instale el producto a temperaturas de entre 15 °C y 35 °C.

Base de montaje

- Asegúrese de que la base de montaje esté firme, nivelada y sea estable; que esté libre de tensión, limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, suciedad o capas de separación (por ejemplo, papel pintado o pintura). Proceda con todos los preparativos necesarios en la superficie de la pared, como, por ejemplo, limpiarla, reparar los daños en la superficie, eliminar capas sueltas (por ejemplo, papel pintado) y la pintura/los revestimientos, reparar el estuco, homogeneizar y enfoscar.
- La base de montaje debe ser plana y recta, y no debe tener ningún desnivel superior a 2 mm.
- ¡Advertencia! Las paredes recién enfoscadas con yeso se deben lijar y, a continuación, eliminar el polvo, antes de que se pueda trabajar en ellas. En este tipo de aplicación es necesaria una base.
- La evaluación de las características e idoneidad de la base de montaje se deberá efectuar in situ y es su responsabilidad. En caso de duda, consulte con un profesional.

Instalación de los productos

- Recomendamos el uso de nuestro producto de sistema ROSadhesive o un adhesivo de montaje que sea adecuado para el encolado de madera en la base de montaje en cuestión. Para ello, pregunte a un experto/distribuidor local para obtener asesoramiento.
- Antes de instalar los productos compruebe con un nivel de burbuja si el lugar de instalación está recto. Para ello, aplique un tope vertical en la pared con ayuda de un listón de madera o de un perfil metálico.
- ¡ Los productos UltraWood se instalan de abajo hacia arriba!
- Compruebe siempre los productos a fondo antes de manipularlos. Instale siempre primero algunas placas (por ejemplo, 3-5 m2) cerca de la zona de trabajo. Esto ayuda a determinar la distribución adecuada y asegura que la instalación se lleve a cabo más rápido. Siempre se debe mezclar productos de diferentes cajas para obtener un patrón uniforme de colores, tamaños, texturas y formas. Puede efectuar correcciones de tamaño fácilmente utilizando un cepillo de carpintero o una sierra (manual) de dientes llanos.
- Aplique el adhesivo a la parte posterior de cada pieza de madera en tiras uniformes y dirección longitudinal hasta máx. 15 mm del borde.
- Instale el producto en el lugar correcto.
- No aplique una cantidad excesiva de adhesivo. El exceso de los restos de adhesivo son difíciles de eliminar.
- A continuación, presione firmemente el producto UltraWood de forma que consiga una adherencia óptima con la base de montaje.
- A partir de ahora ya no será posible efectuar correcciones.
- Cortar el producto: Para que las piezas de ROS UltraWood coincidan entre sí, éstas pueden cortarse/recortarse con ayuda de una sierra de dientes llanos. Para que los bordes recortados no sean visibles, deberá darle la vuelta (hacia abajo, siempre que se encuentra por debajo de la altura de los ojos, o hacia arriba, si está a la altura de los ojos).
- Se debe evitar la tensión en la base de montaje del producto UltraWood .

Cuidado y limpieza

- No utilice durante la limpieza productos ácidos, limpiadores químicos, ni cepillos de acero, pues podrían dañar el acabado.
- Utilice para la limpieza un paño limpio, suave y ligeramente humedecido.

Tratamiento adicional

- Los productos UltraWood pueden ser encolados, cubiertos con aceite, barnizados, pintados o teñidos. Para que consiga un buen asesoramiento y logre el efecto deseado, le recomendamos que lleve una pieza de su producto UltraWood a su especialista/distribuidor como muestra. El usuario y el fabricante del agente de tratamiento aplicado sobre el producto UltraWood serán los responsables del rendimiento/efecto. Lea cuidadosamente y siga exactamente las instrucciones de uso del agente de tratamiento. Le recomendamos que pruebe siempre el agente de tratamiento únicamente en una pequeña zona antes de aplicarlo a toda la superficie.
- Deje secar el ROSadhesive o el adhesivo de montaje como mín. 24 horas antes de continuar con la manipulación del producto UltraWood .

Información general

- ROS UltraWood solo debe utilizarse en interiores, en habitaciones secas y bien ventiladas. Los productos no deben utilizarse bajo el agua o entrar en contacto con esta. Evite las paredes que estén sometidas a grandes fluctuaciones de temperatura (por ejemplo, por luz solar directa o en las inmediaciones de una fuente de calor). En caso de duda póngase en contacto con sus proveedores para conseguir asesoramiento.
- Dimensiones: Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a las tolerancias de fabricación. Trabajamos continuamente para renovar y mejorar nuestros productos. Es por esto que ROS se reserva el derecho a cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.
- Colores: UltraWood es un producto natural y, debido a su naturaleza y a las influencias climáticas, puede contener diferentes colores y tonos. En consecuencia, no se puede garantizar un único color uniforme. Estas variaciones destacan el aspecto natural de los productos ROS y no tienen influencia alguna sobre la idoneidad técnica de los productos. Al utilizar varias cajas, siempre debe mezclar las piezas de las distintas cajas para obtener un patrón uniforme de colores, tamaños, texturas y formas.
- Variación del tamaño: El producto UltraWood puede hincharse o encogerse debido a factores ambientales naturales (entre otros, los cambios de temperatura y/o humedad). Tenga esto en cuenta cuando quiera revestir una pared al completo.
- Superficie: En el producto UltraWood pueden aparecer (grietas) capilares, resquebrajaduras de la superficie u otras imperfecciones. Aquí también se debe tener en cuenta que éstos no afectan a la funcionalidad del producto y no representan una razón de reclamación.
- Condiciones: En el improbable caso de que usted no esté satisfecho con el estado en el que reciba los productos, deberá notificar inmediatamente a su distribuidor al respecto. Advertencia: Si instala un producto en el que previamente se observaron deficiencias, no nos haremos responsables de los gastos ocasionados por el uso de estos productos defectuosos. Aunque hacemos todo lo posible para ofrecerle el mejor asesoramiento posible, ROS no se hace responsable por las pérdidas, los daños o el perjuicio causado por seguir este consejo. No nos hacemos cargo de responsabilidad alguna en caso de que los productos hayan sido utilizados para fines distintos al uso previsto o si el daño es causado por no seguir nuestros consejos.

Seguridad y salud

Lea siempre, en primer lugar, las instrucciones y los manuales para el producto que vaya a utilizar. En caso de duda, busque siempre en primer lugar consejo profesional.

Sierras: Al serrar productos de madera a alta velocidad se genera polvo. La inhalación de cantidades excesivas de polvo durante un largo período de tiempo puede causar problemas de salud permanentes. Es por esto que debe llevar unas buenas gafas protectoras y una máscara antipolvo.