FICHA TECNICA

OKNUM CORP

SISTEMA BALCONERA CON PERSIANA OSCILO-BATIENTE – 4 CAMARAS

VENTANA	SISTEMA	Perfilería	Incluye Maneta
	4 Cámaras	60 mm	Si
	MATERIAL	Numero de Hojas	Refuerzo Interior
	PVC	2h	1,5 mm
	ACABADO	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
	Blanco	Batiente	Oscilo - Batiente
CAJON	MODELO	Material Lama	Material Terminal
	Cuadrado 185 mm	Aluminio	Aluminio
	Material Cajón	Material Guía	Modelo Lama
	PVC	PVC	Curva – 45 mm
HERRAJE	Marca HERRAJE	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
	Accado	Perimetral Acero	7 cierres con bulones *Basado en ventana de 2h*
VIDRIO	Tipo VIDRIO	Tipo Acristalam.	Acabado
	Doble Acristalamiento	4 / 9AR / 4be	Transparente

MARCO	HOJA	VIDRIO	CAJON
			

Informe de Resultados

Permeabilidad al aire acorde a EN 12207:2000 Clase 3	**Capacidad para soportar cargas acorde a EN 14609:2004** APTO
Estanqueidad al agua acorde a EN 12208:2000 Clase 3A	**Transmisión térmica acorde a EN ISO 12567-1:2002 / EN ISO 10077-1:2001** Uf 1,6 w/m2K
Resistencia a cargas de viento acorde a EN 12210:2000 Clase C4	**Aislamiento acústico acorde a EN ISO 140-3:1995 / EN14351-1:2006** Rw-32(-1,-5) dB