

MSA International S.A.  
 12-14 Rue de l'Industrie  
 L-3895 Foetz  
 Lieferanten-Nr.: 121495



**Artikelbeschreibung: VERST. BODEN-U.FLACHDACHHALT.F. S.PANEL**

Artikel-Nummer MSA	AB-SOLAR18
Artikel-Nummer BAHAG	30694701
EAN-Code	4045365127982
Bild	
Beschreibung	<p>Flachdach-Aufständerung aus Aluminium mit verstellbaren Neigungswinkeln          Werkstoff: EN AW-5005 (AlMg1)          Blechstärke: 1,5mm          Länge Grundschiene: 1150mm          Breite Grundschiene: 115mm          Länge Modulauflage: 900mm          Neigungswinkel: 10°/15°/20°          Masse: 2kg          Modulbefestigung: Mittel-/ Endklemme mit Zylinderkopfschraube M8</p>
Montagehinweis	<p>Die vormontierte Aufständerung wird mit Hilfe einem Gewindebolzen M10 oder eines Stahlbolzens im gewünschten Neigungswinkel aufgestellt und mit Stopfmutter oder Federsplint in der Position verriegelt.</p> <p>Die Auflast (Beton-Pflastersteine 200x100x100mm) wird entweder direkt in der unteren Schiene eingelegt oder mit Hilfe der Auflast-Winkel flächig eingelegt.</p> <p>Passende EPDM-Abschnitte, diagonale Verbindungsleisten und Zubehör bieten wir Ihnen ebenfalls in kürze an.</p> <p>Die PV-Modulklemmen werden Zylinderkopfschrauben M8 in den eingebrachten Gewinden befestigt.</p> <p><b>BITTE BEACHTEN:</b> Zylinderkopf-Schraubenlänge muss immer 10mm länger als die Modulrahmenhöhe gewählt werden! (d.h. z.B. bei Rahmenhöhe 30mm → 40mm Zylinderkopfschrauben bestellen)</p>