

MSA International S.A.
 12-14 Rue de l'Industrie
 L-3895 Foetz
 Lieferanten-Nr.: 121495



Artikelbeschreibung: DACHHAKEN 6MM F. Z.DACHMONT. F. S.PANEL

Artikel-Nummer MSA	AB-SOLAR2
Artikel-Nummer BAHAG	30691720
EAN-Code	4045365127876
Bild	
Beschreibung	<p>Mittellast-Dachhaken, 3-fach-verstellbar in der Edelstahlgüte 1.4016, Rostfrei mit guter Korrosionsbeständigkeit.</p> <p>Dachhaken-Kategorie: Mittellast</p> <p>Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung</p> <p>Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine - 6 mm</p> <p>Oberer Winkel: 30×5 mm, 1.4016</p> <p>Mittelteil: 30×6 mm, 1.4016</p> <p>Steglänge innen (Mittelteil): 111 mm</p> <p>Grundplatte: 55×140×5 mm, 1.4016</p> <p>Lochgröße: ø 9 mm</p> <p>Bügelhöhe verstellbar: 40-50 mm</p> <p>Gesamthöhe verstellbar: 115-153 mm</p> <p>Gesamtlänge: 172 mm</p> <p>Gewicht: 0,84 kg</p>
Montagehinweis	<p>Der Dachhaken wird mit mindestens 2 Tellerkopfschrauben A2 8 (je nach Belastung) auf dem Sparren befestigt. Die Länge der Tellerkopfschrauben sollte u.a. passend zur Stärke des Sparren gewählt werden. Standardgrößen sind 8×80 mm, 8×100 mm, 8×120 mm. Bei Aufsparrendämmung können längen > 200 mm verwendet werden. Zur Befestigung der Tellerkopfschrauben jeweils 1 cm Abstand zum Rand des Sparrens einhalten. Die Tellerkopfschrauben mit möglichst großem Abstand zueinander befestigen und möglichst beide Lochreihen verwenden.</p> <p>Die Montageschiene wird oberhalb des Dachhakens mit einer M10 Schraube (z.B. Hammerkopfschraube) und einer Sperrzahnmutter M10 befestigt Alle unsere Montageschienen-Varianten können mit diesem Dachhaken montiert werden.</p>