


MSA International S.A.
 12-14 Rue de l'Industrie
 L-3895 Foetz
 Lieferanten-Nr.: 121495



Artikelbeschreibung: DACHHAKEN 8MM F. Z.DACHMONT. F. S.PANEL

Artikel-Nummer MSA	AB-SOLAR3
Artikel-Nummer BAHAG	30691739
EAN-Code	4045365127883
Bild	
Beschreibung	<p>Dachhaken, 3-fach-verstellbar, langes Mittelteil in der Edelstahlgüte 1.4016 und A2 1.4301 gemischt, Rostfrei mit guter bis sehr guter Korrosionsbeständigkeit.</p> <p>Dachhaken-Kategorie: Sonderdachhaken Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine 8 mm Lattung: 32 mm Oberer Winkel: 30×5 mm, 1.4016 Mittelteil: 30×8 mm, 1.4301 Steglänge innen (Mittelteil): 152 mm Grundplatte: 55x140x5 mm, 1.4016 Lochgröße: ø 9 mm Bügelhöhe verstellbar: 40-50 mm Gesamthöhe verstellbar: 125-155 mm Gesamtlänge: 215 mm Gewicht: 1,01 kg</p>
Montagehinweis	<p>Der Dachhaken wird mit mindestens 2 Tellerkopfschrauben A2 8 (je nach Belastung) auf dem Sparren befestigt. Die Länge der Tellerkopfschrauben sollte u.a. passend zur Stärke des Sparren gewählt werden. Standardgrößen sind 8×80 mm, 8×100 mm, 8×120 mm. Bei Aufsparrendämmung können längen > 200 mm verwendet werden. Zur Befestigung der Tellerkopfschrauben jeweils 1 cm Abstand zum Rand des Sparrens einhalten. Die Tellerkopfschrauben mit möglichst großem Abstand zueinander befestigen und möglichst beide Lochreihen verwenden. Die Montageschiene wird oberhalb des Dachhakens mit einer M10 Schraube (z.B. Hammerkopfschraube) und einer Sperrzahnmutter M10 befestigt. Alle unsere Montageschienen-Varianten können mit diesem Dachhaken montiert werden.</p>