

Unidades Exteriores Multi-Split

SCM/Uds. Exteriores Multi-Split 2x1, 3x1 Inverter Bomba de calor



SCM40, 45ZS-W



SCM50, 60ZS-W

Ud. Exterior			SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	
Combinación			2x1	2x1	3x1	3x1	
Número de unidades a conectar			2	2	Min. 2 - Máx. 3	Min. 2 - Máx. 3	
Potencia conectable			Min. 4,0 - Máx. 6,0	Min. 4,5 - Máx. 7,0	Min. 4,0 - Máx. 8,5	Min. 4,0 - Máx. 11,0	
Alimentación eléctrica			I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	
Intensidad nominal	Frío/Calor	A	3,7 / 3,8	4,5 / 4,9	4,7 / 5,4	6,8 / 7,1	
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,5 - 4 - 5,9	1,5 - 4,5 - 6,4	1,7 - 5,0 - 7,1	1,7 - 6,0 - 7,5	
		kcal/h	1.290 - 3.440 - 5.074	1.290 - 3.870 - 5.504	1.462 - 4.300 - 6.106	1.462 - 5.160 - 6.450	
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,0 - 4,5 - 6,3	1,0 - 5,3 - 6,5	1,0 - 6 - 7,5	1,0 - 6,8 - 7,8	
		kcal/h	860 - 3.870 - 5.418	860 - 4.558 - 5.590	860 - 5.160 - 6.450	860 - 5.848 - 6.710	
Consumo nominal	Frío/ Calor	kW	0,80 / 0,83	0,96 / 1,06	1,02 / 1,16	1,32 / 1,40	
Nivel sonoro	Frío/ Calor	dB (A)	49 / 51	50 / 52	49 / 52	50 / 52	
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm	595 x 780 x 290	595 x 780 x 290	640 x 850 x 290	640 x 850 x 290
Peso			kg	40	40	48,5	48,5
Caudal de aire	Frío	m ³ /h	1.950	1.950	2.460	2.460	
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas ⁽¹⁾	pulgadas	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 3	(1/4" - 3/8") x 3	
Precarga de refrigerante R32			kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)	1,4 / 20	1,4 / 20	1,8 / 40	1,8 / 40
Carga adicional de refrigerante R32			grs/m de línea frigorífica	20	20	No requerido	No requerido
Unidades interiores compatibles	SRK-ZSX-W (-WB, -WT)		20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50, 60	
	SRK-ZS-W (-WB, -WT)		20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50	
	SKM-ZSP-W		20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35	
	SRK-ZR-W		-	-	-	-	
	FDTC-VH		25, 35	25, 35	25, 35, 50	25, 35, 50, 60	
	SRR-ZS-W		25, 35	25, 35	25, 35, 50	25, 35, 50, 60	
	FDUM-VH		-	-	50	50	
	FDE-VH		-	-	50	50	
	SRF-ZS-W		25, 35	25, 35	25, 35, 50	25, 35, 50	

Notas: (1) Con adaptadores para transformar de 3/8" a 1/2" para las uds. exteriores SCM50 y SCM60.

SCM/Uds. Exteriores Multi-Split 4x1, 5x1 y 6x1 Inverter Bomba de calor



SCM71, 80ZS-W



SCM100ZS-W



SCM125ZM-S



Ud. Exterior			SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W	SCM125ZM-S		
Combinación			4x1	4x1	5x1	6x1		
Número de unidades a conectar			Min. 2 - Máx. 4	Min. 2 - Máx. 4	Min. 2 - Máx. 5	Min. 2 - Máx. 6		
Potencia conectable			Min. 7,0 - Máx. 12,5	Min. 8,0 - Máx. 13,5	Min. 9,0 - Máx. 16,0	Min. 12,5 - Máx. 19,5		
Alimentación eléctrica			I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.	I - 220V - 50 Hz	I-220 V. 50Hz.		
Intensidad nominal	Frío/Calor	A	6,5 / 8,1	7,8 / 9,0	12,4 / 10,9	17 / 14,1		
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,8 - 7,1 - 8,8	1,8 - 8,0 - 9,2	1,7 - 10,0 - 11,5	1,8 - 12,5 - 14,0		
		kcal/h	1.548 - 6.106 - 7.568	1.548 - 6.880 - 7.912	1.462 - 8.600 - 9.890	1.550 - 10.750 - 12.040		
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,1 - 8,6 - 9,4	1,1 - 9,3 - 9,8	9,0 - 10,5 - 11,5	1,5 - 13,5 - 14,0		
		kcal/h	946 - 7.396 - 8.084	946 - 7.998 - 8.428	7.740 - 9.030 - 9.890	1.290 - 11.610 - 12.040		
Consumo nominal	Frío/ Calor	kW	1,42 / 1,75	1,70 / 1,95	2,70 / 2,38	3,9 / 3,25		
Nivel sonoro	Frío/ Calor	dB (A)	50 / 54	54 / 54	54 / 59	57 / 60		
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm	750 x 880 x 340	750 x 880 x 340	945 x 970 x 370	945 x 970 x 370	
Peso			kg	61	61	73	92	
Caudal de aire			m³/h	3.000	3.360	4.500	4.500	
Tubería de refrigerante			Línea de líquido / gas ⁽¹⁾	pulgadas	(1/4" - 3/8") x 4	(1/4" - 3/8") x 4	(1/4" - 3/8") x 5	(1/4" - 3/8") x 6
Precarga de refrigerante R32			kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)	2,55 / 30	2,55 / 30	2,98 / 40	6,00/ 50 ⁽²⁾	
Carga adicional de refrigerante R32			grs/m de línea frigorífica	20	20	20	20 ⁽²⁾	
Unidades interiores compatibles			SRK-ZSX-W (-WB, -WT)	20, 25, 35, 50, 60	20, 25, 35, 50, 60	20, 25, 35, 50, 60	20, 25, 35, 50, 60	
			SRK-ZS-W (-WB, -WT)	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50	
			SKM-ZSP-W	20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35	-	
			SRK-ZR-W	71	71	71, 80	71	
			FDTC-VH	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	
			SRR-ZS-W	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	
			FDUM-VH	50	50	50	50	
			FDE-VH	50	50	50	50	
			SRF-ZS-W	25, 35, 50	25, 35, 50	25, 35, 50	25, 35, 50	

Notas: (1) Con adaptadores para transformar de 3/8" a 1/2".

(2) Refrigerante R410A