

REFERENCIA:	8602	EAN	8002565086026	U.E.:	12
DESCRIPCIÓN	PETRONAS - RENOVADOR DE FAROS DURANCE ML 150				
MODELO	PETRONAS	PRESENTACIÓN	BOTE		
COLOR:	0	PRECIO NETO ESPECIAL	0,00 €		

PASTA PARA PULIR MANUALMENTE FANTOS OPACOS Y OTRAS SUPERFICIES DE PLÁSTICO DURO BRILLANTES. - ÁMBITOS DE USO GRACIAS A SU FÓRMULA ESPECIAL, PERMITE ELIMINAR CON DELICADEZA LA OPACIDAD DE LA SUPERFICIE EN FAROS DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS. TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE PARA PULIR PARABRISAS DE PATINETES O FAROS DE MOTOCICLETAS CUANDO ESTAS SUPERFICIES SE TORNAN OPACAS.



Datos Logísticos

Artículo	Caja		Palet		
Alto	#N/A	Alto	#N/A	Cajas por capa	0
Ancho	#N/A	Ancho	#N/A	Capas por palet	0
Largo	#N/A	Largo	#N/A	Cajas por palet	0
Peso	#N/A	Peso	#N/A	Peso	0
Unidad de Venta	#N/A	Unidades	#N/A	Unidades	#N/A



PETRONAS

FICHA TECNICA

# PETRONAS DURANCE

## RENOVADOR DE FAROS

### - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta para pulir manualmente faros opacos y otras superficies de plástico duro brillantes.

### - ÁMBITOS DE USO

Gracias a su fórmula especial, permite eliminar con delicadeza la opacidad de la superficie en faros de automóviles y motocicletas. También puede utilizarse para pulir parabrisas de patinetes o faros de motocicletas cuando estas superficies se tornan opacas.

### - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto Pasta
- Color Blanco
- Olor Típico
- Densidad 1,32 g/ml

Los datos mencionados no constituyen las especificaciones y quedan sujetos a las tolerancias de fabricación mínimas.

### - MÉTODO DE USO

Limpie la suciedad con un paño suave; humedézcalo si es necesario. Coloque un poco de producto en un trozo de algodón o una esponja y frote con movimientos circulares durante un período importante, hasta que la superficie se suavice.

Limpie los residuos del producto con un trozo de algodón nuevo. Limpie con un paño de microfibra humedecido, cuando corresponda, para eliminar los últimos restos de grasa.

Si es necesario, repita el tratamiento en las áreas más afectadas.

Además, el producto puede utilizarse en almohadillas de pulido de felpa o esponja para taladros. Después del

tratamiento mecánico, realice siempre un pulido final a mano.



### - ADVERTENCIAS

No aplique el producto en piezas de goma.  
No utilice bajo el sol ni en plásticos sobrecalentados.

### - ALMACENAMIENTO

El paquete sin abrir debe almacenarse a temperatura ambiente y lejos de la luz solar directa; durará al menos tres años.

### - PAQUETE

Tubo COEX de 150 g Código del producto: 8602  
Idiomas en la etiqueta: IT/EN/DE/FR/ES/PT

### - NOTAS

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulte las Hojas de datos de seguridad del material.

TS 08.07.2019

Los datos contenidos en este folleto son el resultado de la investigación tecnológica realizada en nuestros laboratorios y se ofrecen únicamente a título informativo. Excluimos toda responsabilidad derivada de la elección o aplicación incorrecta del producto y de la falta de las precauciones necesarias, que deben ser comprobadas cuidadosamente por el usuario. Se declina toda responsabilidad por cualquier información técnica o servicio de asesoramiento prestado gratuitamente por nuestro servicio de atención al cliente. Para más información, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico llamando al 800-016604

AREXONS S.p.A. DE SOCIO ÚNICO

Via Antica di Cassano 23,  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italia  
Capital Social: 15.000.000 € tot. desemb.  
Registro Mercantil de Milán n.º 09728360968  
N.I.F. y N.º IVA 09728360968  
Gestión y coordinación ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralita 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS