


ISOCLIC PRO 76



12 treads



Casing height :
24 cm



Insulation :
70 mm



Treads
Thickness :
17,5 mm
Depth :
83 mm



Maximum
load
150 kg

DONNÉES PRODUITS / Product data

NOM DU PRODUIT / Product name	ISOCLIC PRO 76
CODE ARTICLE / Product code	1040676-0132
TYPE	Echelle en 3 sections / 3 sections ladder
MATÉRIAUX / Material	Bois - Wood
DIMENSIONS DE TRÉMIE / Opening size	130 x 70 cm
POIDS DU PRODUIT / Product weight	35 kg
HAUTEUR SOL-PLAFOND / Floor-to-ceiling height	272 cm
ISOLATION / Insulation	70 mm
VALEUR U W/(m ² K) / U-value W/(m ² K)	0.49 W/m ² K
TEST	IFT Rosenheim, Airtight EN 12207 class 4, Manufactured according to EN 14975
MATIÈRE DE LA TRAPPE / Trapdoor material	Sandwich construction
ÉPAISSEUR DE LA TRAPPE / Trapdoor thickness	76 mm
MATIÈRE CAISSON / Casing material	Sapin peint en blanc - White painted spruce
ÉPAISSEUR CAISSON / Casing thickness	18 mm
HAUTEUR CAISSON / Casing height	240 mm
DIMENSIONS EXT. DU CAISSON / Outside casing measures	127,5 cm / 67,6 cm
MATÉRIAUX MARCHE / Tread material	Hêtre / beech
NOMBRE DE MARCHE / Number of treads	12
ÉPAISSEUR MARCHE / Tread thickness	17,5 mm
PROFONDEUR MARCHE / Tread depth	83 mm
LARGEUR MARCHE / Tread width	358 mm
HAUTEUR MARCHE / Tread rise	250 mm
MATÉRIAUX LIMON / String material	Sapin - Spruce
ÉPAISSEUR LIMON / String thickness	21 mm
PROFONDEUR LIMON / String depth	83 mm
POIDS MAX. SUPPORTABLE / Maximum load	150 kg
TECHNOLOGIE CLICKFIX / Clickfix technology	Oui - Yes