

ESMALTE AZULEJOS AL AGUA

swingcolor®

DESCRIPCIÓN

Esmalte al agua para el pintado de azulejos, en espacios interiores.

PROPIEDADES

- Uso interior.
- Elevada cubrición.
- Bajo olor.
- Se puede aplicar directamente sobre azulejos limpios.
- Limpieza con jabones neutros.

APLICACIONES

Para la realización de trabajos de decoración de azulejos de cocinas y baños en espacios interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Liso.
- Densidad: 1.00 - 1.40 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1). Según color.
- Rendimiento: 10 - 14 m²/L y mano. El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación.
- Secado: 30-60 minutos.
- Repintado: 6 -8 horas.
- Utensilios: Limpieza con agua.
- Valor límite de la UE para el producto (Cat A/i): 140g/L (2010). Contenido máximo en COV: 80g/L.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Superficies nuevas sin pintar:

Azulejos: eliminar el polvo, grasa, restos de productos de limpieza y cualquier otra suciedad presente antes de proceder al pintado de los mismos. Se debe prestar atención a las juntas de los azulejos, pasa asegurar una correcta adherencia sobre las mismas.

Superficies ya pintadas:

- En buen estado: si la pintura se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar.
- En mal estado: eliminar la pintura, limpiar y desengrasar y actuar como si fuera una superficie nueva.

MODO DE EMPLEO

Una vez que las superficies están adecuadamente preparadas, aplicar dos capas de producto, preferentemente en capas cruzadas, teniendo en cuenta los tiempos de repintado y secado.

El producto se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. El producto se debe diluir con agua potable. Dilución recomendada: brocha y rodillo: 0-5%, pistola: 0-10%.

PRESENTACIÓN

En envases de 750 ml y 2,5L.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogenizar el producto. No pintar con temperaturas inferiores a los 15°C.

La temperatura del soporte debe de ser igual o superior a 15°C. No pintar con humedad relativa superior al 70%.

Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

No lavar la superficie pintada hasta pasados 21 días.

No apto para inmersión en agua.

No recomendado para superficies que vayan a estar en contacto directo con chorro de agua.

No apto para pintar superficies que vayan a estar en contacto directo con alimentos.

No apto para pintar suelos.

Esperar al menos 7 días antes de exponer las superficies pintadas a humedad.

Se recomienda limpiar las superficies pintadas con un trapo húmedo con jabón neutro.

ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

- Contiene conservantes para controlar el deterioro microbiano. Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT). Puede provocar una reacción alérgica.

FECHA.: 22/05/2023

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.