

## Untertischspeicher druckfest, 10 Liter

### DS 10U

- + Speichervolumen 10 Liter
- + Temperaturbereich 30 – 65 °C
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 21 min
- + Anschlüsse (1/2")
- + für Untertischmontage
- + für Waschtisch oder Küche geeignet
- + steckerfertig



Untertisch



Küche



Waschtisch



Speicher-  
volumen  
10L



Steckerfertig



Max. 65 °C



#### Technische Daten

|  |       |
|--|-------|
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse                                      | B     |
| Warmhalteverlust in kWh/24   | 0,487 |
| Speichervolumen in Liter   | 10    |
| Lastprofil   | XXS   |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %                                       | 32    |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh   | 570   |
| <b>Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet</b> |       |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %                                       | -     |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh   | -     |
| <b>Thermostat Temperatureinstellung</b>  | 65    |
| <b>Schalleistungspegel, innen, in dB</b>   | 15    |
| <b>Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten</b>           | -     |

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Wert der smart-Funktion | 0 |
|-------------------------|---|

## Technische Daten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Täglicher Stromverbrauch           | 2,771 kWh                                    |
| Nennspannung                       | 230 V ~ 50 Hz, steckerfertig                 |
| Nennleistung                       | 2 kW   |
| Nennstrom                          | 8,7 A  |
| Absicherung                        | 16 A   |
| Bauart                             | geschlossen                                  |
| Temperaturbereich                  | 30 – 65 °C                                   |
| Schutzart                          | IPX4   |
| Schutzklasse                       | I  |
| Wasseranschluss                    | G 1/2"                                       |
| Stillstandsverbrauch               | 0,02 kW/h                                    |
| Betriebsdruck MPa                  | 0,05 - 0,8 MPa                               |
| Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C | 21 min                                       |
| Abstand Rohr/ Wand                 | 108 mm                                       |
| Kabellänge                         | 150 cm                                       |
| Sicherheitsgruppe benötigt         | Bitte beachten Sie Ihre lokale Gegebenheiten |

## Abmessungen

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Maße H x B x T / Gewicht            | 324 x 324 x 315 mm / 7,5 kg |
| Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht | 385 x 350 x 365 mm / 8,8 kg |

## Artikelnummer

|       |               |
|-------|---------------|
| DS10U | 4260641229680 |
|-------|---------------|

### Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!  
Geschlossene (druckfeste) Installation nur mit Druckarmaturen.