

Warmwasserspeicher druckfest, 100 Liter

DS 100-68

- + Speichervolumen 100 Liter
- + Temperaturbereich 0 – 70 °C
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 255 Min
- + Anschlüsse (1/2")
- + für mehrere Abnahmestellen wie Küche Waschtisch, Dusche und Badewanne geeignet
- + zum Festanschluss. Anschluss über Stecker möglich. (Anschlusskabel ist nicht mitgeliefert)



Bad



Küche



Waschtisch



Speicher-
volumen
100L



Max. 70 °C



Technische Daten

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	C
Warmhalteverlust in kWh/24	1,61
Speichervolumen in Liter	100
Lastprofil	L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	37
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	2734
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	-
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	-
Thermostat Temperatureinstellung	60
Schalleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	-
Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!	
„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.	
Wert der smart-Funktion	0

Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	12,686 kWh
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz, zum Festanschluss (Anschluss über Stecker möglich)
Nennleistung	1,5 kW
Nennstrom	6,5 A
Absicherung	16 A
Bauart	geschlossen
Temperaturbereich	0 – 70 °C
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Wasseranschluss	G 1/2"
Stillstandsverbrauch	1,61 kW/h
Betriebsdruck MPa	0,8 MPa
Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C	255 min
Abstand Rohr/ Wand	125 mm
Kabellänge	Anschlusskabel ist nicht mitgeliefert
Sicherheitsgruppe benötigt	Ja

Zubehör

Nicht enthalten: Sicherheitsgruppe SGKV30	Sicherheitsgruppe ohne Druckminderventil mit Eingangsdruck bis 10 bar	4262376915470
Nicht enthalten: Sicherheitsgruppe SGKV40	Sicherheitsgruppe mit Druckminderventil mit Eingangsdruck bis 16 bar	4262376915487

Abmessungen

Maße H x Ø / Gewicht	983 x 468 mm / 24 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	1040 x 480 x 490 mm / 26,6 kg

Artikelnummer

DS100-68	4260641229734
----------	---------------

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!
Geschlossene (druckfeste) Installation nur mit Druckarmaturen.