



ARDESIA    STYLE    SIDE    HIDDEN

**FABRICANTE**

GME DIVISIÓN BAÑOS S.L.  
C/ Pinadeta, 16 - Polígono Ind. Ciudad Mudeco  
46930 Quart de Poblet (Valencia). ESPAÑA  
T. +34 962 521 855  
info@gmelorente.com

**PRODUCTO**

Plato de ducha construido con resina de poliéster, cargas minerales de última generación, con una densidad de 1,4 g/cm<sup>3</sup> y gel coat de alta resistencia.

Nuestros platos de ducha son ideales para la decoración de cualquier baño, ya que se adaptan a cualquier espacio y diseño, puesto que podemos personalizar cualquier medida, así como utilizar todos los colores que aparecen en la carta RAL. Las cargas utilizadas confieren a nuestro plato de ducha un menor peso en comparación a los platos de otras marcas.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

**PLATO DE DUCHA RESINA** Muestra referenciada en AIDIMME como 1712067-01**ENSAYOS REALIZADOS**

Aptitud para la limpieza (valoración)  
Evacuación del agua (valoración) Estabilidad  
del fondo (valoración) Resistencia a  
productos químicos y  
colorantes (valoración)  
Resistencia a las variaciones de temperatura  
(valoración)

**NORMATIVA**

EN 14527:2016  
EN 14527:2016  
EN 14527:2016  
EN 14527:2016  
EN 14527:2016

**RESULTADO**

Correcto  
Correcto  
Correcto  
Sin deterioro. Correcto  
Sin deterioro. Correcto

De acuerdo con los ensayos realizados, se puede asignar a la muestra la CLASE 1, de acuerdo con la norma EN 14527:2016; "Platos de ducha para uso doméstico" y su designación corresponde al siguiente sistema:  
**EN 14527-CL 1**

## ACABADO GEL COAT PLATO DE DUCHA.

Muestra referenciada en AIDIMME como 1712067-01

ENSAYOS REALIZADOS	MET. ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO
Estabilidad de la superficie. Rayado Profundidad de la rayada (mm)	EN 14688 Apartado 5.6	O, 11 Sin aparición del sustrato	Sin aparición del sustrato Correcto
Estabilidad de la superficie. Abrasión • Valoración tras 750 ciclos • Pérdida de masa tras 750 ciclos (g)	EN 14688 Apartado 5.7	0,55 Sin aparición del sustrato	Sin aparición del sustrato 50,8 Correcto
Resistencia al impacto. Caída de bola • Altura de caída (mm) • Valoración	EN 249 Anexo A-4	1000 Sin deterioro	Sin distorsiones ni defectos, tras altura de caída de 1000 mm Correcto

Documento de AFNOR NF017 de 2013, correspondiente a "Reglas de certificación de la marca NF para aparatos sanitarios", los platos de ducha construidos con material polimérico pintados de tipo mono-capa.

De acuerdo con la norma UNE EN 249:201 O, "Aparatos sanitarios. Platos de ducha fabricados a partir de planchas acrílicas reticuladas obtenidas por colada. Requisitos y métodos de ensayo".

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia al deslizamiento Clase de resbaladidad	UNE ENV 12633	46 Clase 3

Enero 2020

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada.  
Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 220.11712.885.ES.01. (H.E. 21602726)