



## Manual d'instruccions original

**CA**

- **ATENCIÓ!** Llegiu tots els avisos de seguretat i les instruccions que s'han lliurat amb la banda tensora. L'incompliment dels avisos de seguretat i les instruccions pot causar lesions greus.
- Conserveu el manual d'instruccions per al futur.

### Ús previst

- La banda tensora s'ha de fer servir només per fixar càrrega al carretó de transport!
- La banda tensora no ha d'excedir la càrrega màxima de 15 kg.
- La càrrega s'ha de fixar al carretó de transport amb els dos ganxos.
- No fixeiu els ganxos a la base del carretó de transport.

### Avisos de seguretat

- No passeu la banda tensora per vores afilades ni cantonades. Feu servir una cantonera (1).
- No feu servir la banda tensora per hissar càrregues (2).
- **ATENCIÓ!** No feu servir la banda tensora per assegurar càrregues (3) en vehicles!
- No la feu servir si està malmesa!
- Si sotmeteu la banda tensora a un esforç excessiu, pot trencar-se i colpejar de forma perillosa!
- Assegureu addicionalment les peces de gran superfície contra l'efecte del vent!
- Les aranyes elàstiques són especialment adients per lligar lones que esbateguen.
- No feu servir la banda tensora per assegurar càrregues!
- Força tensora màxima F admissible en Newton, vegeu la taula (4)
- Longitud total en cm en assolir F màx. (mesura total), vegeu la taula (5)
- Llegiu el manual d'instruccions i tots els avisos (6)

**Avisos de seguretat generals:**

1. Es prohibeix transportar persones amb el carretó de transport TS 850.
2. Carregueu-lo de manera que l'usuari sempre pugui manipular la càrrega amb seguretat sobre qualsevol tipus de sòl.
3. No es permet allargar la base ni fer-la servir de palanca. No feu cap modificació tècnica al producte.
4. Tingueu en compte les següents capacitats de càrrega: 100 kg amb 12 cm de distància del centre de gravetat de la càrrega sobre un sòl pla.
5. En cas de fer-lo servir en escales i rampes, no es poden excedir els 50 kg. En escales, l'alçada màxima d'esglaó és de 20 cm i la profunditat mínima d'esglaó és de 23 cm.
6. En totes les càrregues, procureu repartir el pes de forma homogènia per tota l'estructura tubular.
7. Feu servir únicament camins fermes i segurs sense risc de caigudes! Especialment en corbes estretes, maniobreu amb molta cura donada la reduïda distància entre rodes.
8. Porteu calçat rígid quan feu servir el sistema de transport.
9. No es permet fer servir el sistema de transport com a remolc de vehicles.
10. Passeu els esglaons i els petits obstacles molt lentament i evitant sacsejades.
11. Quan passeu per escales i terrenys costeruts, assegureu-vos que no hi ha persones per sota del carretó.
12. Abans de cada ús, assegureu-vos que les rodes estan completament desplegades i la travessa entre els eixos correctament fixada. Feu que el bloqueig de l'estrep s'enclavi de forma audible de manera que no es pugui retreure.
13. Fixeu sempre la càrrega amb bandes elàstiques adients. Si feu servir la banda elàstica lliurada, feu cas dels avisos de seguretat i no excediu la càrrega màxima de 15 kg.
14. Si feu servir la banda elàstica lliurada, eviteu lesions fixant els ganxos correctament durant el muntatge i de manera que no es deixin anar involuntàriament. No fixeu els ganxos a la base.
15. El carretó no requereix manteniment.
16. Comproveu regularment l'estat del carretó, no feu servir el carretó si està malmès.