


**Anschluss: 230 Volt  
3 x 2,5mm Querschnitt  
mit 16 Ampere Absicherung  
in diesem Bereich**

|    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 0  |  | Körperschallwandler     |
| 1  |  | Lichttherapie           |
| 2  |  | Luftregler              |
| 3  |  | Seitenansaugung         |
| 4  |  | Zweiwegeventil          |
| 5  |  | Champagner              |
| 6  |  | Airdüsen                |
| 7  |  | Wasserdüsen             |
| 8  |  | Unterwasserscheinwerfer |
| 9  |  | Bedientaster            |
| 10 |  | Großes Bedienfeld       |
| 11 |  | Rollyjetdüse            |
| 12 |  | Microjetdüsen           |
| 13 |  | Superjetdüsen           |
| 14 |  | Pumpe                   |
| 15 |  | Gebläse                 |
| 16 |  | Desinfektionsbehälter   |
| 17 |  | Stromanschluß           |
| 22 |  | Farblichtwechsler       |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

|        |         |                        |
|--------|---------|------------------------|
|        | Datum   | Art.-Bez.: Lago        |
| Stand. | 07 / 23 | Abmessung : 1400, 1500 |
|        |         | Whirlpool - Exklusiv   |